ZESTAWIENIE STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ (ALUMINIOWE) - PASZWY OKNA

OZNACZENIA	F1	F2	F3	O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	O8	O9	O10
SCHEMAT													
WYMIAR W ŚWIETLE MUR(cm)		240x150	240x150	160x150	300x150	150x150	240x150					80x150	375x150
WYMIAR W ŚWIETLE OTWORU(cm)													
ILOŚĆ (LEWE/PRAWE)	L/P	L/P	L/P	L/P	L/P								
PRZYCIENIE	1	1	1	5									
PARTER	-				4	4	3	1					
PIĘTRO	-				5				1	1	1	1	1
RAZEM	1	1	1	5	9	4	3	1	1	1	1	1	1
UWAGI	SYSTEMOWA ŚCIANA ALUMINIOWA, PRZESZKLENIA, WYKONANA W OPARCIU O TECHNOLOGIĘ SILUFONO - RYGLOWA, SZKLONA OSTWARD (SZKŁO FOTOWOLTAICZNE) SYSTEM VAHAL TM 62 LUB RÓWNOWAŻNY. WITRYNA SZKLIŚCIŚCIENNA VAHAL TM 62 LUB RÓWNOWAŻNY. FASADA WYPEŁNIONA SZYBAMI W STALI PRZEZ ALUMINIOWYCH DWUSPADOWYCH SKOŚNYCH (SKOŚNY PRZEKRÓJ), WYMIARCH W RAMACH, JAKO REFERENCYJNY ZAKTODZIONE SYSTEM VAHAL TM 62 LUB RÓWNOWAŻNY. WYSTĘPNE SZKLIŚCIŚCIENNE SYSTEMOWE ZAMKNIĘTE PRZEZ PRZEPIERPIERALNE ALUMINIOWE SKOŚNYCH, MINIMUM SKOŚCI PROFILEÓW W OSZROKOŚCI MIN MM 2 LUB MM. WSZYSTKIE WYRAMY STOLARKI PRZEZ PRZEPIERPIALNE, NALEŻY ZWERTYFIKOWAĆ Z STATORAMI WYKONAWCY NA BUDOWIE.	SYSTEMOWA ŚCIANA ALUMINIOWA, PRZESZKLENIA, WYKONANA W OPARCIU O TECHNOLOGIĘ SILUFONO - RYGLOWA, SZKLONA OSTWARD (SZKŁO FOTOWOLTAICZNE) SYSTEM VAHAL TM 62 LUB RÓWNOWAŻNY. WITRYNA SZKLIŚCIŚCIENNA VAHAL TM 62 LUB RÓWNOWAŻNY. FASADA WYPEŁNIONA SZYBAMI W STALI PRZEZ ALUMINIOWYCH DWUSPADOWYCH SKOŚNYCH (SKOŚNY PRZEKRÓJ), WYMIARCH W RAMACH, JAKO REFERENCYJNY ZAKTODZIONE SYSTEM VAHAL TM 62 LUB RÓWNOWAŻNY. WYSTĘPNE SZKLIŚCIŚCIENNE SYSTEMOWE ZAMKNIĘTE PRZEZ PRZEPIERPIERALNE ALUMINIOWE SKOŚNYCH, MINIMUM SKOŚCI PROFILEÓW W OSZROKOŚCI MIN MM 2 LUB MM. WSZYSTKIE WYRAMY STOLARKI PRZEZ PRZEPIERPIALNE, NALEŻY ZWERTYFIKOWAĆ Z STATORAMI WYKONAWCY NA BUDOWIE.	OKNO ALUMINIOWE, SYSTEMOWE, SZKLONE SZYBAMI STANDARD (SZYBY DWIE SZYBY STANDARD) JAKO REFERENCYJNY ZAKTODZIONE SYSTEM VAHAL TM 62 LUB RÓWNOWAŻNY. PROFILE WALCOWE NA WAL TEM