Zestawienie stolarki drzwiowej wewnętrznej

Oznaczenie	drzwi Dz1	drzwi Dz2	drzwi Dz3	drzwi D1	drzwi D1*	drzwi D2	drzwi D2*	drzwi D2P	drzwi D2**	drzwi D3	drzwi D4	drzwi D5	drzwi D6	drzwi D7	drzwi D7*	drzwi D8	drzwi D9	drzwi D10	drzwi D11	drzwi D12	drzwi D13	drzwi D14	drzwi D15	drzwi D16	drzwi D17
Schemat drzwi od zewnątrz wymiary w cm																										
wymiar ościeżnicy:	90x200	90x200	90x218	90x200	90x200	90x200	90x200	90x200	90x200	90x200	90x50x200	90x200	90x200	90x90x200		90x90x200	120x200	120+120x220	120x226	120x200	100x205	90x200	83x168	90x90x210	83x168
wymiar zewn. ościeży:	100x205	138x239	148x223	100x205	100x205	100x205	100x205	186x239	100x205	110x243	150x205	150x205	160,5x205	190x205		190x205	130x205	255x398	168x226	168x247	90x205	133x267	93x173	296x306	93x173
Ilość sztuk: Pierścia	- -	- 1P (C2)	- -	- 1P (C3)	- -	- -	- -	- -	2L (C3) -	- -	- 1P (C3)	- -	- 1P (C3)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Parter	- 1P (A)	- -	- 1P (C2)	- -	- -	3L (A) 1P (A)	- -	- -	- -	- 1P (A)	- -	- -	- -	1L (C3) 1P (C3)	- -	1L (C3) 1P (C3)	1L (A) -	1L (C3) 1P (C3)	- 1P (A/B)	1L (A) -	1L (A) 1P (A)	- -	- -	- -	- -
I piętro	- -	- -	- -	1L (C3) -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1L (C3) 1P (C3)	1L (C3) 1P (C3)	- -	- -	- -	- -	- 1P (A)	- -	1L (B/C1) 1P (B/C1)	2L (C) 2P (C)	
II piętro	- -	- -	- -	1L (C3) -	- -	2L (B) -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1L (C3) 1P (C3)	1L (C3) 1P (C3)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
poddasze	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1L (C3) -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Łączna ilość sztuk:	- 1P	- 1P	- 1P	- 1P	2L -	5L 1P	1L -	1L -	2L -	- 1P	- 1P	- 1P	- 1P	1L (C3) 1P (C3)	1L 1P	3L 3P	1L -	1L 1P	- 1P	1L -	1L 1P	- 1P	- 1P	1L 1P	2L 2P
Uwagi:	drzwi zewnętrzne do zsypkczu aut		drzwi balkonowe		drzwi wewnętrzne do sal lekcyjnych zamykające klatkę schodową K5			drzwi w ścianie zamykające klatkę schodową K2 w pierwszy			drzwi do magazynu w piwnicy C3	drzwi do wentylatorni w piwnicy C3		drzwi zamykające klatkę K5 w pierwszy budynku C3	drzwi zamykające klatkę K5 w pierwszy budynku C3	drzwi dwuskrzydłowe, wyposażone na ścianę, w odpowiedzi ogniowej EI30, konstrukcja aluminiowa, kolor RAL 7035, przeszklone szkłem ogniochronnym, ościeżnica wewnętrzna, wyposażone w elektrotrzymacze.	drzwi zamykające klatkę K1 na parterze budynku A drzwi dwuskrzydłowe posuwczony	drzwi zamykające klatkę K1 na parterze budynku A drzwi dwuskrzydłowe posuwczony	drzwi zamykające klatkę K2 na parterze budynku A	drzwi do łazienek na zaplecza aut	drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe, pełne, z podziałem o sumarycznym przeniku nie mniejszym niż 0,22 m², wyposażone na ścianę, z płyty wiórowej wykończonej okleiną, ościeżnica drewniana obejmująca.	drzwi zamykające klatkę K1 na I piętrze budynku A	drzwi zamykające klatkę K1 na I piętrze budynku A	drzwi pomiędzy budynkami A i B	drzwi pomiędzy budynkami B i C1	drzwi do sal lekcyjnych
Specyfikacja:	• rowek drzwi w powierzchniowo otwarcie drzwiowym, - drzwi wykonać analogicznie do drzwi istniejących dopasowując do nowych wymiarów ościeży, - drzwi opleciowe zewnętrzne, - akrylofix dolne z otworami klejkami szer.5cm i gr. 1,5cm, • wypełnienie z płyty pilśniowej miękkiej gr. 3,2cm, - ramy skrzydły gr. 4,8cm, • naklewane na kołor biały,	• drzwi dwuskrzydłowe z przeszkleniami, - nadświetle, - nowe drzwi wykonać z zachowaniem istniejących podziałów, - głowice skrzydły drzwiowe 90x200cm, • skrzydło miniejsza blokowane.	• drzwi dwuskrzydłowe z przeszkleniami, - głowice skrzydły drzwiowe 90x218cm, - skrzydło miniejsza blokowane.	• drzwi z odpornością ogniową EI30, - wykonane z blachy ocynkowanej, - blacha powlekana w kolorze RAL 7035, - jednoskrzydłowe, pełne, - ościeżnica wewnętrzna, - wyposażone w samozamykacz.	• drzwi z odpornością ogniową EI30, - jednoskrzydłowe, pełne, - izolacyjność akustyczna: do 33 dB, - skrzydło o strukturze warstwowej: rdzeń z pełnego drewna, obłożony dwustronnie płytą wiórową lub płytą MDF, - okleinowane, - ościeżnica drewniana obejmująca.	• drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe, pełne, - z płyty wiórowej wykończonej okleiną, - ościeżnica drewniana obejmująca.	• drzwi z odpornością ogniową EI30, - jednoskrzydłowe, pełne, - izolacyjność akustyczna: do 33 dB, - skrzydło o strukturze warstwowej: rdzeń z pełnego drewna, obłożony dwustronnie płytą wiórową lub płytą MDF, - okleinowane, - ościeżnica drewniana obejmująca.	• drzwi z odpornością ogniową EI30, - wykonane z blachy ocynkowanej, - blacha powlekana w kolorze RAL 7035, - dwuskrzydłowe, pełne, - ościeżnica wewnętrzna, - wyposażone w samozamykacz.	• drzwi z odpornością ogniową EI30, - wykonane z blachy ocynkowanej, - blacha powlekana w kolorze RAL 7035, - dwuskrzydłowe, pełne, - ościeżnica wewnętrzna, - wyposażone w samozamykacz.	• drzwi z odpornością ogniową EI30, - wykonane z blachy ocynkowanej, - blacha powlekana w kolorze RAL 7035, - dwuskrzydłowe, pełne, - ościeżnica wewnętrzna, - wyposażone w elektrotrzymacze.	• drzwi z odpornością ogniową EI30, - wykonane z blachy ocynkowanej, - blacha powlekana w kolorze RAL 7035, - dwuskrzydłowe, pełne, - ościeżnica wewnętrzna, - wyposażone w elektrotrzymacze.	• drzwi dwuskrzydłowe, - o odporności ogniowej EI30, - konstrukcja aluminiowa, - kolor RAL 7035, - przeszklone szkłem ogniochronnym, - ościeżnica wewnętrzna, - wyposażone w elektrotrzymacze.	• drzwi dwuskrzydłowe, - o odporności ogniowej EI60, - konstrukcja aluminiowa, - kolor RAL 7035, - dwuskrzydłowe przeszklone szkłem ogniochronnym, - ościeżnica wewnętrzna, - wyposażone w elektrotrzymacze.	• drzwi dwuskrzydłowe, - o odporności ogniowej EI30, - konstrukcja aluminiowa, - kolor RAL 7035, - przeszklone szkłem ogniochronnym, - ościeżnica wewnętrzna, - wyposażone w elektrotrzymacze.	• drzwi dwuskrzydłowe, - o odporności ogniowej EI30, - konstrukcja aluminiowa, - kolor RAL 7035, - przeszklone szkłem ogniochronnym, - ościeżnica wewnętrzna, - wyposażone w elektrotrzymacze.	• drzwi dwuskrzydłowe, - szklone, - skrzydło miniejsze stałe, - konstrukcja aluminiowa, - kolor RAL 7035, - przeszklone szkłem ogniochronnym, - ościeżnica wewnętrzna, - dymoszczelne, - wyposażone w elektrotrzymacze.	• drzwi dwuskrzydłowe, - szklone, - skrzydło miniejsze stałe, - konstrukcja aluminiowa, - kolor RAL 7035, - przeszklone szkłem ogniochronnym, - ościeżnica wewnętrzna, - dymoszczelne, - wyposażone w elektrotrzymacze.	• drzwi dwuskrzydłowe, - szklone, - nadświetle stałe przeszklone, - izolacyjność akustyczna: do 33 dB, - skrzydło o strukturze warstwowej: rdzeń z pełnego drewna, obłożony dwustronnie płytą wiórową lub płytą MDF, - okleinowane, - ościeżnica drewniana obejmująca.	• drzwi z odpornością ogniową EI30, - dwuskrzydłowe, pełne, - izolacyjność akustyczna: do 33 dB, - skrzydło o strukturze warstwowej: rdzeń z pełnego drewna, obłożony dwustronnie płytą wiórową lub płytą MDF, - okleinowane, - ościeżnica drewniana obejmująca.	• drzwi z odpornością ogniową EI30, - dwuskrzydłowe, pełne, - izolacyjność akustyczna: do 33 dB, - skrzydło o strukturze warstwowej: rdzeń z pełnego drewna, obłożony dwustronnie płytą wiórową lub płytą MDF, - okleinowane, - ościeżnica drewniana obejmująca.	• drzwi pomiędzy budynkami B i C1	• drzwi do sal lekcyjnych

Uwagi:
Wymiary podano w cm
Przed przystąpieniem do prac wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami rzutów poszczególnych kondygnacji.
W nawiasach podano oznaczenie budynku: A, B, C1, C2, C3, D.

URAGA:
Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami oraz opisem technicznym.

Niniejsze opracowanie dokumentacji projektowej objęte jest ochroną zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych z późn. zmianami.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

ENEPROJEKT
ENERGOOSZCZĘDNE PROJEKTOWANIE
mgr inż. Mariusz Siwiński
ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki
tel. 87 562 81 81, 0 606 181 181
www.eneprojekt.pl

NAZWA INWESTYCJI:
REMONT ELEWACJI, TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA W ZAKRESIE PRZYSTOSOWANIA DO OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ BUDYNKÓW I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. M. KONOPNICKIEJ

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
ul. Mickiewicza 3, 16-400 Suwałki

INWESTOR:
Miasto Suwałki, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki

PROJEKTANT ARCHITEKTURY:	BRANŻA/SPECJALNOŚĆ:	UPRAWNIENIA:	PODPIS:
mgr inż. arch. Mariusz Siwiński	budowlana/ architektoniczna	12/12/PWOD	
OPRACOWAŁ:			
mgr inż. arch. Elżbieta Mokszan-Borys	budowlana/ architektoniczna		
SPRAWDZAJĄCY/ARCHITEKTURY:			
mgr inż. arch. Jarosław Kowczyk	budowlana/ architektoniczna	UAN/0356/WM	

PROJEKT BUDOWLANY — DATA: IV 2015

TYTUŁ RYSUNKU: PROJEKT ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ — SKALA: MS-XYS, P-18