



PLAN SYTUACYJNY

LEGENDA:

- Dz projektowane drzwi zewnętrzne według zestawienia
- O projektowane okno według zestawienia
- P drewniany panel według rysunku szczegółowego

UWAGA:

Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami oraz opisem technicznym.

Niniejsze opracowanie dokumentacji projektowej objęte jest ochroną zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych z późn. zmianami.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:



NAZWA INWESTYCJI:

**REMONT ELEWACJI, TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA
W ZAKRESIE PRZYSTOSOWANIA DO OCHRONY
PRZECIWOŻAROWEJ BUDYNKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2**

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

ul. Tadeusza Kościuszki 36/38, 16-400 Suwałki

INWESTOR:

Miasto Suwałki, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki

| | | | |
|----------------------------------|------------------------|----------------|---------|
| PROJEKTOWAŁ: | BRANŻA/SPECJALNOŚĆ: | UPRAWNIENIA: | PODPIS: |
| mgr inż. arch. Mariusz Sawicki | budowlana/architektura | 357/PW/92 | |
| ASYSTENT: | | | |
| mgr inż. arch. Anna Klapczyńska | budowlana/architektura | | |
| SPRAWDZIŁ: | | | |
| mgr inż. arch. Jarosław Krawczyk | budowlana/architektura | UAN-8386/64/90 | |

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

DATA: IV 2015

TYTUŁ RYSUNKU: PROJEKT - OFICYNA WSCHODNIA
ELEWACJA ZACHODNIA

SKALA:

1:100

NR RYS.:

P.15

skucie zawilgoconych i zniszczonych tynków z kominów; przemurowanie ostatnich warstw cegieł; montaż nowych czap; tynkowanie wg kolorystyki elewacji; wymiana tynków i wykonanie izolacji na kominach w przestrzeni poddasza

wymiana pokrycia dachowego na blachę płaską na rąbek stojący; deskowanie pełne 2,8 x 15cm ze szelkami 0,5cm; na kontrtacie gr. 2,8cm i szerokości krokwi; przybitej na całej długości krokwi; blacha kryjąca tytanowo-cynkowa, kolor naturalny

wymiana tynien i rur spustowych na nowe, tytanowo-cynkowe, w kolorze naturalnym

wymiana okien według zestawienia; montaż nowych parapetów z blachy tytanowo-cynkowej w kolorze naturalnym

remont elewacji: usunięcie odpajających się i zawilgoconych tynków i farb; usunięcie wiórnych uzupełnień, oczyszczenie, odsolenie, osuszenie, dezynfekcja powierzchni zajętych korozją biologiczną; naprawa pęknięć wg proj. konstrukcji; uzupełnienie zwiertzałych spoin; uzupełnienie tynków w systemie tynków renowacyjnych; wykonanie powłoki ze szpachłówki do tynków na całej powierzchni; malowanie wg kolorystyki wykonanie obróbek blacharskich na gzymsach;

blacha tytanowo-cynkowa, w kolorze naturalnym wykonanie opaski z kruszywa otoczkowego frakcji 2-8mm na geowłókninie; szerokość 50cm; spadek 2% od budynku; ograniczenie obrzeżem betonowym remont cokołów i ścian fundamentowych;

- prace zewnętrzne - skucie zawilgoconych tynków; wykucie zasolonych spoin do gł. 2cm; skucie skorodowanych fragm. cegły; oczyszczenie, dezynfekcja, odgrzybianie, odsolenie i osuszenie powierzchni; uzupełnienie ubytków; wyrównanie mineralną zaprawą kontaktową; poniżej poziomu terenu położyc mineralną izolację przeciwwilgociową i folię kutełkową z listwą zabezpieczającą; powyżej poziomu terenu otyłkować wyprawą renowacyjną i pomalować;

- prace wewnętrzne w parterze - skucie tynków wew. do wys. min 30cm nad strefę zawilgoconą; oczyszczenie, dezynfekcja, odgrzybianie, odsolenie i osuszenie murów; otyłkowanie wyprawami WTA; malowanie farbami paroprzepuszczalnymi