DRZWI POŻAROWE

OZNACZENIE	DP1'	DP1	DP2	DP3	DP4	DP4'	DP5	DP6	DP7	DP8	DP9	DP10	DP11	DP12	DP13	DP14	DP15	DP16
Elewacja																		
Wymiary otworu w ścianie	230x525	230x525	280x525	100x525	100x525	100x525	100x525	100x525	230x525	120x525	100x525	300x510	280x525	280x510	100x525	270x525	300x300	100x525
Wymiary przejścia	200x500	200x500	250x500	90x500	90x500	90x500	90x500	90x500	200x500	100x500	90x500	250x500	250x500	250x510	90x500	250x500	250x500	90x500
LEWE / PRAWE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ilość	2	1	1	1	2	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2
	- drzwi z pod dzielem wewnętrzne - odporność ogniowa EI60 - drzwi bezprzęgłowe - ościeżnica metalowa obejmująca z samozamykiem - RAL 7024 - otwierane na ścianę (180 stopni)	- drzwi z pod dzielem wewnętrzne - odporność ogniowa EI60 - drzwi bezprzęgłowe - ościeżnica metalowa z kątowni z samozamykiem - RAL 7024 - otwierane na ścianę z wielopłaszczyznowym zbiegnięciem lub napisem w kolorze RAL 9016 (forma znaku wg oryginału oprzekazania)	- drzwi z pod dzielem wewnętrzne - odporność ogniowa EI60 - drzwi bezprzęgłowe - ościeżnica metalowa z kątowni z samozamykiem - RAL 7024 - otwierane na ścianę z wielopłaszczyznowym zbiegnięciem lub napisem w kolorze RAL 9016 (forma znaku wg oryginału oprzekazania)	-drzwi z pod dzielem wewnętrzne -odporność ogniowa EI30 - drzwi bezprzęgłowe -ościeżnica metalowa obejmująca z samozamykiem - RAL 7024	-drzwi z pod dzielem wewnętrzne -odporność ogniowa EI30 - drzwi bezprzęgłowe -ościeżnica metalowa obejmująca z samozamykiem -RAL 7024	-drzwi z pod dzielem wewnętrzne -odporność ogniowa EI30 - drzwi bezprzęgłowe -ościeżnica metalowa obejmująca z samozamykiem - RAL 7024	-drzwi bezprzęgłowe -ościeżnica metalowa obejmująca z samozamykiem - RAL 7024	-drzwi bezprzęgłowe -ościeżnica metalowa obejmująca z samozamykiem - RAL 7024	-drzwi bezprzęgłowe -ościeżnica metalowa obejmująca z samozamykiem - RAL 7024	-drzwi z pod, dzielnikiem szklane, wewnętrzne -odporność ogniowa EI60 -ościeżnica szklana - RAL 7024	-drzwi z pod dzielem wewnętrzne -odporność ogniowa EI60 -drzwi bezprzęgłowe -ościeżnica metalowa obejmująca z samozamykiem - RAL 7024	-drzwi z pod dzielem wewnętrzne -odporność ogniowa EI60 -drzwi bezprzęgłowe -ościeżnica metalowa obejmująca z samozamykiem - RAL 7024	-drzwi z pod dzielem wewnętrzne -odporność ogniowa EI60 -drzwi bezprzęgłowe -ościeżnica metalowa obejmująca z samozamykiem - RAL 7024	-drzwi z pod dzielem wewnętrzne -odporność ogniowa EI60 -drzwi bezprzęgłowe -ościeżnica metalowa obejmująca z samozamykiem - RAL 7024	-drzwi z pod dzielem wewnętrzne -odporność ogniowa EI60 -drzwi bezprzęgłowe -ościeżnica metalowa obejmująca z samozamykiem - RAL 7024 - otwarte na ścianę (180 stopni)	-drzwi z pod dzielem wewnętrzne -odporność ogniowa EI60 -drzwi bezprzęgłowe -ościeżnica metalowa obejmująca z samozamykiem - RAL 7024 - otwarte z wielopłaszczyznowym zbiegnięciem lub napisem w kolorze RAL 9016 (forma znaku wg oryginału oprzekazania)	-drzwi z pod dzielem wewnętrzne -odporność ogniowa EI60 -drzwi bezprzęgłowe -ościeżnica metalowa obejmująca z samozamykiem - RAL 7024	-drzwi z pod dzielem wewnętrzne -odporność ogniowa EI60 -drzwi bezprzęgłowe -ościeżnica szklana - RAL 7024	-drzwi z pod dzielem wewnętrzne -odporność ogniowa EI30 - drzwi bezprzęgłowe -ościeżnica metalowa z samozamykiem - RAL 7024

UWAGI:
- wymiary przejściowe na budowie
- wymiary otworów w ścianach należy skontrolować do wykonanego stolarki drzwiowej i ewentualnie zmienić na budowie
- dokumentacja części architektonicznej należy skoordynować z projektem konstrukcyjnym
- wszystkie wymiary należy przedstawić na rzutów, tylko w porozumieniu z projektantem
- wszystkie materiały budowlane muszą być zgodne z PN, PKN obowiązującymi na terenie UE
- wszystkie detale projektu wykonywanego należy uzgodnić z projektantem
- wszystkie materiały użyte do robót nie zawierają w swej strukturze azbestu i wyłączone są spod technicznego opisu. Warunek ten dotyczy wszystkich materiałów
- wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami przeciwpożarowymi i ochrony środowiska oraz z sztuką budowlaną
- wszystkie materiały i wyroby budowlane muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadać aktualne świadectwa dopuszczenia
- wszystkie materiały i wyroby budowlane muszą być zastosowane zgodnie z ich przeznaczeniem
- wszystkie materiały i wyroby budowlane muszą posiadać oznaczenie CE
- dobór elementów strukturalnych (np.: materiał drzewi tarcie) jest wyłączone z niniejszego opisu i powinien być przeprowadzony przez wykonawcę. Projektanta na etapie realizacji wykonawcy

RE.STUDIO
Pracownia Architektoniczna
ul. Sowiska 11 lok. 1 00-497 Warszawa
tel. 22 635 20 20 fax. 22 635 20 21
e-mail: biuro@restudio.com.pl www.restudio.com.pl

Temat:
Projekt hali sportowo-widowiskowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Sowiska 11 w Warszawie
na działce o numerze ew. działki 11 obrębu Ursynów-Północ

MIEJSCE PLANOWANIA:
Sowiska, Mickiewicza 11 00-493

Imię i nazwisko:
mgr inż. arch. Maciej Jakubczyk
upr. budowlane bez ograniczeń

Imię i nazwisko projektanta:
mgr inż. arch. Anna Jakubczyk
mgr inż. arch. Maciej Jakubczyk
inż. arch. Maria Mazurska

Współpracujący:
mgr inż. arch. Rafał Jakubczyk
upr. bez ograniczeń

Sprawdzający:
mgr inż. arch. Jerzy Jakubczyk
upr. bez ograniczeń

Nazwa rysunku: **ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ DRZWI POŻAROWE**

Data opracowania	May 2017
Data ostatniej zmiany	
Skala	
Nr rysunku	AW-28