DRZWI WEWNĘTRZNE STALOWE

OZNACZENIE	DS1		DS1'		DS2	DS3	DS4'	DS5'	DS6	DS6'	DS7	DS8	DS9'	DS10	DS11	
Elewacja																
Wymiary otworu w ścianie	100x220	100x220	100x220	100x220	200x220	200x310	200x310	200x220	100x220	100x220	100x220	100x220	100x220	100x200	100x300	100x300
Wymiary skrzydła drzwi	90x210	90x210	90x210	90x210	190x210	190x300	190x300	190x210	90x210	90x210	90x210	90x210	90x210	90x200	90x300	90x300
LEWE / PRAWE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ilość	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2
	-drzwi wewnętrzne, z blachy stalnoniskowęglowej ocynkowanej wypełnione wełną mineralną
- drzwi bezprzylgowe
-ościeżnica metalowa obejmująca
- RAL 7024	-drzwi wewnętrzne, z blachy stalnoniskowęglowej ocynkowanej wypełnione wełną mineralną
- drzwi bezprzylgowe
-ościeżnica metalowa obejmująca
- skarpowa na ścianę (180 stopni)
- RAL 7024	-drzwi wewnętrzne, z blachy stalnoniskowęglowej ocynkowanej wypełnione wełną mineralną
- drzwi bezprzylgowe
-ościeżnica metalowa obejmująca
- RAL 7024	-drzwi wewnętrzne, z blachy stalnoniskowęglowej ocynkowanej wypełnione wełną mineralną
- drzwi bezprzylgowe
-ościeżnica metalowa obejmująca
- RAL 7024	-drzwi wewnętrzne, z blachy stalnoniskowęglowej ocynkowanej wypełnione wełną mineralną
- drzwi bezprzylgowe
-ościeżnica metalowa obejmująca
- RAL 7024	-drzwi wewnętrzne, z blachy stalnoniskowęglowej ocynkowanej wypełnione wełną mineralną
- drzwi bezprzylgowe
-ościeżnica metalowa obejmująca
- skarpowa na ścianę (180 stopni)	-drzwi wewnętrzne, z blachy stalnoniskowęglowej ocynkowanej wypełnione wełną mineralną
- drzwi bezprzylgowe
-ościeżnica metalowa obejmująca
- skarpowa na ścianę (180 stopni)
- drzwi z fryzem, rozu i ramy do ściany (5 szt.) skrzydło drzwiowe z wykończeniem polyoxymer lub najsam w kolorze RAL 7024 (Tomu znaku wg odrębnego opracowania)	-drzwi wewnętrzne, z blachy stalnoniskowęglowej ocynkowanej wypełnione wełną mineralną
- drzwi bezprzylgowe
-ościeżnica metalowa obejmująca
- środka wnęk zintegrowana z ponem (profilu) zapewniającą, odpowiednią szczelność wymiaru, 30cm
- dotym ze stali nierdzewnej wys. 30cm
- RAL 7024
- drzwi z fryzem, rozu i ramy do wc (5 szt.) skrzydło drzwiowe z wykończeniem polyoxymer lub najsam w kolorze RAL 7024 (Tomu znaku wg odrębnego opracowania)	-drzwi wewnętrzne, z blachy stalnoniskowęglowej ocynkowanej wypełnione wełną mineralną
- drzwi bezprzylgowe
-ościeżnica metalowa obejmująca
- środka wnęk zintegrowana z ponem (profilu) zapewniającą, odpowiednią szczelność wymiaru, 30cm
- dotym ze stali nierdzewnej wys. 30cm
- RAL 7024
- drzwi z fryzem, rozu i ramy do wc (5 szt.) skrzydło drzwiowe z wykończeniem polyoxymer lub najsam w kolorze RAL 7024 (Tomu znaku wg odrębnego opracowania)	-drzwi wewnętrzne, z blachy stalnoniskowęglowej ocynkowanej wypełnione wełną mineralną
- drzwi bezprzylgowe
-ościeżnica metalowa obejmująca
- środka wnęk zintegrowana z ponem (profilu) zapewniającą, odpowiednią szczelność wymiaru, 30cm
- dotym ze stali nierdzewnej wys. 30cm
- RAL 7024	-drzwi wewnętrzne, z blachy stalnoniskowęglowej ocynkowanej wypełnione wełną mineralną
- drzwi bezprzylgowe
-ościeżnica metalowa obejmująca
- środka wnęk zintegrowana z ponem (profilu) zapewniającą, odpowiednią szczelność wymiaru, 30cm
- dotym ze stali nierdzewnej wys. 30cm
- RAL 7024
- drzwi z fryzem, rozu i ramy do wc (5 szt.) skrzydło drzwiowe z wykończeniem polyoxymer lub najsam w kolorze RAL 7024 (Tomu znaku wg odrębnego opracowania)	-drzwi wewnętrzne, z blachy stalnoniskowęglowej ocynkowanej wypełnione wełną mineralną
- drzwi bezprzylgowe
-ościeżnica metalowa obejmująca
- środka wnęk zintegrowana z ponem (profilu) zapewniającą, odpowiednią szczelność wymiaru, 30cm
- dotym ze stali nierdzewnej wys. 30cm
- RAL 7024
- drzwi z fryzem, rozu i ramy do wc (5 szt.) skrzydło drzwiowe z wykończeniem polyoxymer lub najsam w kolorze RAL 7024 (Tomu znaku wg odrębnego opracowania)	-drzwi wewnętrzne, z blachy stalnoniskowęglowej ocynkowanej wypełnione wełną mineralną
- drzwi bezprzylgowe
-ościeżnica metalowa obejmująca
- środka wnęk zintegrowana z ponem (profilu) zapewniającą, odpowiednią szczelność wymiaru, 30cm
- dotym ze stali nierdzewnej wys. 30cm
- RAL 7024
- drzwi z fryzem, rozu i ramy do wc (5 szt.) skrzydło drzwiowe z wykończeniem polyoxymer lub najsam w kolorze RAL 7024 (Tomu znaku wg odrębnego opracowania)	-drzwi wewnętrzne, z blachy stalnoniskowęglowej ocynkowanej wypełnione wełną mineralną
- drzwi bezprzylgowe
-ościeżnica metalowa obejmująca
- RAL 7024	-drzwi wewnętrzne, z blachy stalnoniskowęglowej ocynkowanej wypełnione wełną mineralną
- drzwi bezprzylgowe
-ościeżnica metalowa obejmująca
- RAL 7024	-drzwi wewnętrzne, z blachy stalnoniskowęglowej ocynkowanej wypełnione wełną mineralną
- drzwi bezprzylgowe
-ościeżnica metalowa obejmująca
- środka wnęk zintegrowana z ponem (profilu) zapewniającą, odpowiednią szczelność wymiaru, 30cm
- dotym ze stali nierdzewnej wys. 30cm
- RAL 7024
- drzwi z fryzem, rozu i ramy do wc (5 szt.) skrzydło drzwiowe z wykończeniem polyoxymer lub najsam w kolorze RAL 7024 (Tomu znaku wg odrębnego opracowania)	-drzwi wewnętrzne, z blachy stalnoniskowęglowej ocynkowanej wypełnione wełną mineralną
- drzwi bezprzylgowe
-ościeżnica metalowa obejmująca
- środka wnęk zintegrowana z ponem (profilu) zapewniającą, odpowiednią szczelność wymiaru, 30cm
- dotym ze stali nierdzewnej wys. 30cm
- RAL 7024
- drzwi z fryzem, rozu i ramy do wc (5 szt.) skrzydło drzwiowe z wykończeniem polyoxymer lub najsam w kolorze RAL 7024 (Tomu znaku wg odrębnego opracowania)	-drzwi wewnętrzne, z blachy stalnoniskowęglowej ocynkowanej wypełnione wełną mineralną
- drzwi bezprzylgowe
-ościeżnica metalowa obejmująca
- środka wnęk zintegrowana z ponem (profilu) zapewniającą, odpowiednią szczelność wymiaru, 30cm
- dotym ze stali nierdzewnej wys. 30cm
- RAL 7024
- drzwi z fryzem, rozu i ramy do wc (5 szt.) skrzydło drzwiowe z wykończeniem polyoxymer lub najsam w kolorze RAL 7024 (Tomu znaku wg odrębnego opracowania)	-drzwi wewnętrzne, z blachy stalnoniskowęglowej ocynkowanej wypełnione wełną mineralną
- drzwi bezprzylgowe
-ościeżnica metalowa obejmująca
- środka wnęk zintegrowana z ponem (profilu) zapewniającą, odpowiednią szczelność wymiaru, 30cm
- dotym ze stali nierdzewnej wys. 30cm
- RAL 7024
- drzwi z fryzem, rozu i ramy do wc (5 szt.) skrzydło drzwiowe z wykończeniem polyoxymer lub najsam w kolorze RAL 7024 (Tomu znaku wg odrębnego opracowania)

UWAGI:
- wymiary wysokości w budowie
- wymiary otworów w ścianach należy dostosować do wymiarów zastosowanych elementów wykończeniowych
- dokumentacja jest architektoniczną, należy skorelować z projektem konstrukcyjnym
- wymiary należy sprawdzić przed przystąpieniem do robót budowlanych i o ewentualnych rozbieżnościach zgłosić projektantowi
- wszystkie detale projektu wentylatorowego należy uzgodnić z projektantem
- wszystkie detale projektu instalacyjnego należy uzgodnić z projektantem
- wszystkie materiały budowlane na rynku są zgodne z normami i mają ważne aprobaty i świadectwa dopuszczające do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 1994r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 1994 nr 90 poz. 1416 z późniejszymi zmianami)
- wszystkie materiały i wyroby budowlane muszą być zastosowane zgodnie z ich przeznaczeniem, obowiązującymi przepisami i zasadami sztuki budowlanej
- wszystkie wymiary należy sprawdzić na rzeczywistym obiekcie przed rozpoczęciem robót budowlanych i wszelkie ewentualne rozbieżności zgłosić projektantowi
- wszystkie wymiary w dokumentacji są w milimetrach
- zabrania się samowolnie wprowadzać zmian w rozwiązaniach strukturalnych i materiałowych bez zgody projektanta
- zabrania się samowolnie wprowadzać zmian w rozwiązaniach instalacyjnych bez zgody projektanta
- zakaz zdejmowania oznaczeń fabrycznych z materiałów budowlanych do momentu przeprowadzenia ich odbioru przez inspektora nadzoru
- wszystkie elementy drewniane muszą materiał drewniany, jak i konstrukcyjne, zabezpieczyć przed szkodnikami i wilgocią
- wszystkie elementy stalowe muszą być zabezpieczone przed korozją

RE_STUDIO Sp. z o.o.
ul. Kazimierz Wielki 49/51 Olsztyn
tel. 89 535 38 00, fax 89 535 38 01
e-mail: biuro@restudio.com.pl www.restudio.com.pl

Inwestycja:
Projekt hali sportowo-widowiskowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kazimierza Wielkiego 49 w Łodzi na działce nr ewidencyjnej 19 obręb 2-01-06 Łódź, arkusz 27

Adres inwestycji:
WIRTO SUWAŁKI
Suwałki, Wiejska/ul.Ł 116-400

Autor projektu:
mgr inż. arch. Maciej Jarzębowski
upr. budowlane nr 7/2/2010 | Maj 2017

Współpraca projektowa:
mgr inż. arch. Anna Jarzębowska
mgr inż. arch. Krzysztof Jarzębowski
inż. arch. Marta Marcinkiewicz

Sprawdzający:
mgr inż. arch. Beata Jarzębowska
upr. bud. 8/2/2010 | Maj 2017

Kierownik projektu: Przemysław Ł.

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ DRZWI STALOWE

Data:	Maj 2017
Skala:	1:50
Nr rys:	AW-27