DRZWI WEWNĘTRZNE DREWNIANE

OZNACZENIE	D1	D2	D3*	D4**	D5	D6
Elewacja						
Wymiary otworu w ścianie	100x225	100x225 120x225	100x225 120x225	100x225 120x225	100x225 120x225	100x225 120x225
Wymiary skrzydła	90x215	90x215 110x215	90x215 110x215	90x215 110x215	90x215 110x215	90x215 110x215
LICZBA SKRZYDEŁ	1	1	1	2	1	1
Rodzaj	- drzwi wewnętrzne, drewniane płytowe - ościeżnica regulowana - ościeżnica obejmująca - kolory skrzydła - RAL 7024 - okleina drzewna z wykończeniem bezbarwnym - kolor ościeżnicy jak skrzydła - kolor biały RAL 9016 (forma zależy od indywidualnego opracowania)	- drzwi wewnętrzne, drewniane płytowe - drzwi bezprogowe - ościeżnica obejmująca - kolory skrzydła - RAL 7024	- drzwi wewnętrzne, drewniane płytowe - drzwi bezprogowe - ościeżnica obejmująca - kolory skrzydła - panel ozdobny ze stali nierdzewnej - RAL 7024 - z samozamykaczem	- drzwi wewnętrzne, drewniane płytowe - drzwi bezprogowe - ościeżnica obejmująca - kolory skrzydła - wrzeciono ze stali nierdzewnej - drzwi dwuskrzydłowe (jedno skrzydło stałe, drugie ruchome) - wrzeciono wymiar 100/2200 - RAL 7024 - z samozamykaczem	- drzwi wewnętrzne, drewniane płytowe - drzwi z otworem na szybę - drzwi bezprogowe - RAL 7024	- drzwi wewnętrzne, drewniane płytowe - drzwi z otworem na szybę - drzwi bezprogowe - RAL 9016

DRZWI WEWNĘTRZNE SZKLANE

OZNACZENIE	DC1	DC2*	DC3*	DC3
Elewacja				
Wymiary otworu w ścianie	120x225 110x225	100x225 120x225	100x225 120x225	100x225 120x225
Wymiary skrzydła	110x215	90x215 110x215	90x215 110x215	90x215 110x215
LICZBA SKRZYDEŁ	1	1	1	1
Rodzaj	- drzwi wewnętrzne, całoszklone - szkło hartowane, - ościeżnica obejmująca w kolorze RAL 7024	- drzwi wewnętrzne, całoszklone - szkło hartowane, trakowe - ościeżnica obejmująca w kolorze RAL 7024 -zawiasy 180 stopni	- drzwi wewnętrzne, całoszklone - szkło hartowane, trakowe - ościeżnica obejmująca w kolorze RAL 7024 - z samozamykaczem	- drzwi wewnętrzne, dymiuszowo-szklone - ościeżnica - RAL 7024

DRZWI ZEWNĘTRZNE

OZNACZENIE	DZ1	DZ2	DZ3	DZ4	DZ5	DZ6	DZ7
Elewacja							
Wymiary otworu w ścianie	210x240 110x240	200x240 210x240	300x240 210x240	100x240 110x240	200x225 210x225	120x225 110x225	210x300 120x225
Wymiary skrzydła	90x215	90x215 110x215	90x215 110x215	90x215 110x215	90x215 110x215	90x215 110x215	90x215 110x215
LICZBA SKRZYDEŁ	1	2	3	1	2	1	2
Rodzaj	-drzwi dymiuszowo-szklone w systemie trzyszybowym - ościeżnica regulowana z rozwiertem trzyczęściowym - z samozamykaczem - kolor drzwi RAL 7024	-drzwi dymiuszowo-szklone - ościeżnica regulowana wokół własnej osi, z rozwiertem trzyczęściowym - ościeżnica na podwalinach podłogowych (drzwi jednoskrzydłowe) - drzwi dwuskrzydłowe (jedno skrzydło stałe, drugie ruchome) - drzwi bezprogowe - z samozamykaczem - kolor drzwi RAL 7024	-drzwi dymiuszowo-szklone zewnętrzne w systemie trzyszybowym - skrzydło pełne dymiuszowe aluminiowe wokół własnej osi, z rozwiertem trzyczęściowym - ościeżnica na podwalinach stalowej - drzwi dwuskrzydłowe (jedno skrzydło stałe, drugie ruchome) - z samozamykaczem - kolor drzwi RAL 7024	-drzwi stalowe zewnętrzne - skrzydło aluminiowe wokół własnej osi, z rozwiertem trzyczęściowym - ościeżnica na podwalinach stalowej (drzwi jednoskrzydłowe) - ościeżnica obejmująca (z otworami zakrytymi listwami) - drzwi bezprogowe - z samozamykaczem - kolor drzwi RAL 7024	-drzwi stalowe zewnętrzne - skrzydło aluminiowe wokół własnej osi, z rozwiertem trzyczęściowym - ościeżnica na podwalinach stalowej (drzwi dwuskrzydłowe) - ościeżnica obejmująca (z otworami zakrytymi listwami) - drzwi bezprogowe - z samozamykaczem - kolor drzwi RAL 7024	-drzwi dymiuszowo-szklone zewnętrzne z rozwiertem w systemie trzyszybowym - skrzydło pełne dymiuszowe aluminiowe wokół własnej osi, z rozwiertem trzyczęściowym - z panelem szklonym ozdobnym otwieranym przez kolizję z skrzydłem drzwiowym - ościeżnica na podwalinach stalowej (drzwi dwuskrzydłowe) - z samozamykaczem - kolor drzwi RAL 7024	-drzwi dymiuszowo-szklone zewnętrzne z rozwiertem w systemie trzyszybowym - skrzydło pełne dymiuszowe aluminiowe wokół własnej osi, z rozwiertem trzyczęściowym - z panelem szklonym ozdobnym otwieranym przez kolizję z skrzydłem drzwiowym - ościeżnica na podwalinach stalowej (drzwi dwuskrzydłowe) - z samozamykaczem - kolor drzwi RAL 7024

OPISU:
- wymiary wyrażono w milimetrach
- wymiary otworów w ścianach należy dostosować do wybranego typu ościeżnicy i sposobu montażu drzwi
- dla otworów bez przekładki należy zachować wymiary podane z uwzględnieniem tolerancji
- dla otworów z przekładką należy uwzględnić ich rodzaj, typ i wymiary
- ościeżnice należy montować w systemie RAL 7024 wewnętrznie na całej linii
- ościeżnice dobrać przy montażu/zabudowie należy uwzględnić z przekładkami
- ościeżnice regulowane montuje się razem z rozwiertem, który dopełnia ościeżnicę w całość technologiczną (dot.D. Warunki montażu ościeżnic regulowanych określa producent)
- ościeżnice obejmujące montuje się bez rozwiertu, ościeżnica obejmująca jest ościeżnicą kompletną (dot.D. Warunki montażu ościeżnic obejmujących określa producent)
- ościeżnice obejmujące z otworami zakrytymi listwami montuje się bez rozwiertu, ościeżnica jest ościeżnicą kompletną (dot.D. Warunki montażu ościeżnic obejmujących z otworami zakrytymi listwami określa producent)
- ościeżnice na podwalinach stalowych montuje się na wcześniej wygotowanej podwalinie stalowej (dot.D. Warunki montażu ościeżnic na podwalinach stalowych określa producent)
- drzwi zewnętrzne dymiuszowo-szklone z rozwiertem, z panelem szklonym ozdobnym otwieranym przez kolizję z skrzydłem drzwiowym, z ościeżnicą na podwalinie stalowej (dot.D. Warunki montażu drzwi zewnętrznych określa producent)
- drzwi zewnętrzne stalowe z rozwiertem, z ościeżnicą na podwalinie stalowej (dot.D. Warunki montażu drzwi zewnętrznych określa producent)
- drzwi zewnętrzne dymiuszowo-szklone z rozwiertem, z ościeżnicą na podwalinie stalowej (dot.D. Warunki montażu drzwi zewnętrznych określa producent)
- drzwi zewnętrzne dymiuszowo-szklone zewnętrzne z rozwiertem w systemie trzyszybowym, z ościeżnicą na podwalinie stalowej (dot.D. Warunki montażu drzwi zewnętrznych określa producent)

RE_STUDIO
ul. Bolesława Krzywoustego 1/3, 71-616 Szczecin
ul. Bolesława Krzywoustego 1/3, 71-616 Szczecin
tel./fax: 91 484 00 00 e-mail: ... www.restudio.com.pl

Projekt budowlany

Projekt budowlany przebudowy budynku wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Bukowej 36
na działce nr 3/4 obręb 26, przy ul. Bukowej 36 w Szczecinie

INWESTOR:
WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
Szczecin, Wodociągowa 1 / 15-400

Autor projektu:	
mgr inż. arch. Mariusz Jarosiuk	
upr. bud. 89/2004	maj 2017
Współpraca projektowa:	
mgr inż. arch. Artur Sawicki	
mgr inż. arch. Mariusz Jarosiuk	
inż. arch. Maria Mazurek	
Sprawdzający:	
mgr inż. arch. Rafał Jarosiuk	
upr. bud. 89/2004	maj 2017
Data opracowania:	Skala wydruku:
maj 2017	

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ, DRZWI DREWNIANE

data:	maj 2017
skala:	-
nr rys.:	AW-26