Promenada

ekran multimedialny

544 os.
335 os. na ruchomych
209 os. na stałych

Trybuna wysuwana 170 os.

Trybuna wysuwana 165 os.

obszar trybun po złożeniu, głębokość 140cm

245 os.

1086 os.

tablica wyników

Granica wysokości 2.20m

Obniżenie wysokości obudowanym schodami z trybuny

Studnia schładzająca

Studnia montażowa 100cm x 100cm

Bariera typ A - konstrukcja stalowa, ocynkowana i malowana na RAL 7024 profile 100x20x3mm. Poziome liny ze stali nierdzewnej w rozstawie max. 20cm z systemowymi okuciami ze stali nierdzewnej

Bariera typ A - konstrukcja stalowa, ocynkowana i malowana na RAL 7024 profile 100x20x3mm. Poziome liny ze stali nierdzewnej w rozstawie max. 20cm z systemowymi okuciami ze stali nierdzewnej

Bariera typ A - konstrukcja stalowa, ocynkowana i malowana na RAL 7024 profile 100x20x3mm. Poziome liny ze stali nierdzewnej w rozstawie max. 20cm z systemowymi okuciami ze stali nierdzewnej

Odwodnienie liniowe wg. projektu drogowego

Schody na gruncie

Rozstaw konstrukcji co ok. 142cm

Rozstaw konstrukcji co ok. 195cm

Ażurowe ogrodzenie - konstrukcja stalowa ocynkowana i malowana na RAL 7024; nury kwadratowe 60x60x3mm;Fundament gł. 120cm z ryglem w górnym pasie 100x20x3mm. Okładzina konstrukcji z siatki ciężko-ciągnionej malowana proszkowo wg. palety RAL 9016 brama o wymiarach 300x300

30cm pasu ziemi wzdłuż pochyłni

40cm pasu ziemi wzdłuż pochyłni

Mur oporowy przeznaczony do wykonania

Mur oporowy

Istniejący budynek stadionu

Istniejący budynek

Ściana obudowana płytami widowni ostrowidowni

Ściana obudowana płytami widowni ostrowidowni

Ściana obudowana płytami widowni ostrowidowni

Ściana obudowana płytami widowni ostrowidowni

Ściana oporowa przeznaczona do zabezpieczenia zwrotnicy