



PLAN SYTUACYJNY

UWAGA:

1. Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami oraz opisem technicznym.
2. Wymiary podane w centymetrach.
3. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.

Niniejsze opracowanie dokumentacji projektowej objęte jest ochroną zgodnie z ustawą z dnia 4. lutego 1994. o prawie autorskim i prawach pokrewnych z późn. zmianami.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:



NAZWA INWESTYCJI:

**PRZEBUDOWA FRAGMENTU PODDASZA  
ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA CELE DYDAKTYCZNE  
W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2**

ADRES OBIEKTU BUDOWLANIEGO:  
ul. Tadeusza Kościuszki 36/38, 16-400 Suwałki

INWESTOR:

Miasto Suwałki, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki

PROJEKTOWAŁ:

mgr inż. arch. Mariusz Sawicki

BRANŻA/SPECJALNOŚĆ:

budowlana/architektura 357/PW/92

ASYSTENT:

mgr inż. arch. Anna Klapczyńska

SPRAWDZIŁ:

mgr inż. arch. Jarosław Krawczyk

UAN-8386/4/90

DATA: IV 2015

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

ZESTAWIENIA

SKALA: 1:50

NR RYS.: P.5

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ STOLARKI DRZWIOWEJ														
symbol:	D1		D2		D3		D4		D5		D6			
schemat:														
wymiar w osi pionowej	90/200		90/200		90/200		(90+30) / 200		90/200		90/200			
ilość:	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P		
liczba otwierania:	1	-	1	-	-	1	-	1	1	-	1	-		
SUMA:	1		1		1		1		1		1			
UWAGI:	drzwi wewnętrzne z otworami		drzwi wewnętrzne z otworami		drzwi wewnętrzne		drzwi wewnętrzne EI30		drzwi wewnętrzne		drzwi wewnętrzne			
	- drzwi wewnętrzne do kabiny ustępowej, higieniczno-sanitarnego, jednoskrzydłowe, pełne, wyposażone w samozamykacz; - otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022m²; - wykonane z płyty wiórowej wykonanej laminatem; kolor biały.		- drzwi wewnętrzne do pomieszczenia higieniczno-sanitarnego, jednoskrzydłowe, pełne, wyposażone w samozamykacz; - otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022m²; - wykonane z płyty wiórowej wykonanej laminatem; kolor biały; - wkładki zamykane na klucz.		- drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe, pełne, wykładane na ścianę; - wykonane z płyty wiórowej wykonanej laminatem; kolor biały; - wkładki zamykane na klucz.		- drzwi wewnętrzne, dwuskrzydłowe, pełne, wykładane na ścianę, o odporności EI30; - wykonane z płyty wiórowej wykonanej laminatem; kolor biały; - wkładki zamykane na klucz.		- drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe, pełne, wykładane na ścianę; - wykonane z płyty wiórowej wykonanej laminatem; kolor biały; - wkładki zamykane na klucz.		- drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe, pełne; - wykonane z płyty wiórowej wykonanej laminatem; kolor biały; - wkładki zamykane na klucz.		- drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe, pełne; - wykonane z płyty wiórowej wykonanej laminatem; kolor biały; - wkładki zamykane na klucz.	

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH OKIEN POLACIOWYCH			
symbol:	O1	O2	
schemat:			
wymiary zewnętrzne osi pionowej	78/118	66/118	
ilość	15	1	
UWAGI:	okno połaciovne drewniane		
	- okno połaciovne drewniane otwierane obrotowo; - kolor naturalny, pokryte 3 warstwami impregnatu i lakieru; - kłamek dolna, ocynkowana; - filtr przeciw owadom i kurzowi; - wiodowany nawiewnik dwusłupkowy; - współczynnik U<1,5 W/m²K; - pakiet dwusłupkowy wypełniony argonem.		
	okno połaciovne drewniane wyłazowe		
	- specjalistyczne okno połaciovne drewniane otwierane z boku; kłamek boczna; wspardze otwierania słownikami gazowymi; - wyposażone w kłamek zamykany na klucz; - kolor naturalny, pokryte 3 warstwami impregnatu i lakieru; - filtr przeciw owadom i kurzowi; - wiodowany nawiewnik; - współczynnik U<1,5 W/m²K; - pakiet dwusłupkowy wypełniony argonem.		

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH KLAP REWIZYJNYCH			
symbol:	K1		
schemat:			
wymiary zewnętrzne osi pionowej	60/60		
ilość	2		
UWAGI:	klapa rewizyjna EI60		
	- klapa rewizyjna ściema do ściemek z płyt GKF z węgla mineralnego; - kolor biały; - otwieranie z góry na dół.		