



LEGENDA:

wymiary otworu w ścianie
 klasa odporności ogniowej drzwi
 wys. wierzchu parapetu nad wykończoną podłogą
 klasa odporności na włamanie
 wymiar okna
 wymiary otworu w świetle węgarka
 numer okna:
 O - okno
 t... - kolejny typ okna
 ** - drzwi o odporności ogniowej EI30/EI60

ilość osób ewakuowanych
 EW - osoby ewakuowane z danego pomieszczenia
 EW.0 - łącznie osoby ewakuowane z parteru
 EW.1 - łącznie osoby ewakuowane z piętra

PRZEBIĄCIE W STROPACH: PONIŻEJ PŁASZCZYZNY RZUTU/POWYŻEJ PŁASZCZYZNY RZUTU
 PRZEBIĄCIE W ŚCIANACH (hs = SPÓD OTWORU OD ZERA PROJEKTU)
 ŚCIANA O OKREŚLONEJ KLASIE ODPOORNOCI OGNIOWEJ
 ŚCIANA O OKREŚLONEJ KLASIE ODPOORNOCI OGNIOWEJ
 BRAMKA RUCHOMA UNIEMOŻLIWIĄJĄCA PRZYPADKOWE ZEJŚCIE DO PIWNICY W PRZYPADKU EWAKUACJI KLATKA SCHODOWĄ
 BRAMKA RUCHOMA UNIEMOŻLIWIĄJĄCA PRZYPADKOWE ZEJŚCIE DO PIWNICY W PRZYPADKU EWAKUACJI KLATKA SCHODOWĄ
 ŚCIANA ISTNIEJĄCA OCIEPLONA OD WENWĄTRZ
 ŚCIANA ISTNIEJĄCA OCIEPLONA OD WENWĄTRZ

HYDROIZOLACJA
 PAROIZOLACJA/WIATROIZOLACJA
 FOLIA PE

- UWAGI:**
- POM. 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.09 i 1.10 NIE SĄ PRZEZNACZONE NA POBYT LUDZI.
 - DO OCIEPLENIA TRÓJWARSTWOWYCH ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH NALEŻY UŻYWAĆ WELNY MINERALNEJ ZE WZGLĘDU NA KONIECZNOŚĆ UZYSKANIA WYMAGANEJ KLASY ODPOORNOCI OGNIOWEJ POSZCZEGÓLNYCH ŚCIAN.
 - CENTRALA WENTYLACYJNA, PODWIESZANA - WG PT INSTALACJI SANITARNYCH
 - KLIMATYZATORY MONTOWANE W SUFICIE PODWIESZANYM - WG PT INSTALACJI SANITARNYCH
 - KRATKI WENTYLACJI MECHANICZNEJ, NAWIEWNO-WYWIEWNEJ WG PT INSTALACJI SANITARNYCH
 - CENTRALA WENTYLACYJNA UMIESZCZONA W PRZESTRZENI PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO WG PT INSTALACJI SANITARNYCH
 - WSZYSTKIE BALUSTRADY OZNACZONE NA RZUTACH (Bx.y, GDZIE x,y OZNACZA NUMER BALUSTRADY) ZAPROJEKTOWANO O WYSOKOŚCI MIN. 110cm NAD POZIOMEM WYKOŃCZONEJ PODŁOGI. SZCZEGÓŁY WG ZESTAWIENIA BALUSTRAD.
 - DO OCIEPLENIA OD WENWĄTRZ NALEŻY UŻYĆ MINERALNYCH PŁYT IZOLACYJNYCH GR. 20cm (MIEJSCAMI 10cm) O KLASIE REAKCJI NA OGIEŃ A1.
 - PROJEKT NALEŻY ROZPATRYWAĆ WIELOBRANŻOWO (ŁĄCZNIE WE WSZYSTKICH BRANŻACH), A W RAZIE WYSTĄPIENIA ROZBIŻNOŚCI W DOKUMENTACJI NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
 - ROBOTY BUDOWLANE NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ, SZCZEGÓLNIE ZAPEWNIĄJĄC CIĄGŁOŚĆ HYDROIZOLACJI I TERMOIZOLACJI.
 - WSZYSTKIE ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ PRODUCENTA.
 - PRZEPONE POZIOMĄ NALEŻY WYKONAĆ W SPOŚÓB CIĄGŁY PO CAŁYM OBWODZIE POZOSTAWIANYCH MURÓW.
 - WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
 - PROJEKT NIE JEST LISTĄ ZAMÓWIENIOWĄ, PRZED REALIZACJĄ ZAMÓWIENI WYMIARY NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE, SZCZEGÓLNIE PRZED ZAMÓWIENIEM ELEMENTÓW O MAŁEJ TOLERANCJI WYMIAROWEJ.
 - EKRANY AKUSTYCZNE, PODWIESZANE, NIEZABUDOWANE, WYSOKOŚĆ ZAWIESZENIA HS=2,50m.
 - KLAPA REWIZYJNA UMOWIŁWIĄJĄCA WEJŚCIE DO PRZESTRZENI TECHNICZNEJ.
 - ROLETA ALUMINIOWA O KLASIE ODPOORNOCI NA WŁAMANIE:
 a - RC3
 b - RC1
 - PROWADNICE ROLET MONTOWANE BEZPOŚREDNIO DO ŚCIANY ZGODNIE Z WYTYCZNYMI DOSTAWCY SYSTEMU. ROZSTAW I DOBÓR KOTEW ZGODNIE Z WYTYCZNYMI DOSTAWCY SYSTEMU I CERTYFIKATU ROLETY. PROWADNICE MONTOWANE W BRUZZACH ŚCIANNYCH, ZLICOWANE Z LICEM WENWĘTRZNYM ŚCIANY.
 - SZAFKA KLIMATYZACJI PRECYZYJNEJ WG PT INSTALACJI SANITARNYCH

PIWNICA - ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

NR POM	POMIESZCZENIE	POW [m2]
-1.01	KLATKA SCHODOWA	16,2
-1.02	POM. PRZYŁĄCZA	25,6
-1.03	ENERGETYCZNEGO	85,8
-1.04	WENTYLATOROWNIA	19,5
-1.05	KOMUNIKACJA	16,0
-1.06	PRZYŁĄCZE WODY	13,2
-1.06	WEZŁE CIĘPLNY	16,2
		176,3 m²

md Biuro Architektoniczne

MD Polska Sp. z o.o.
 Kazimiejska 11/3
 71-043 Szczecin tel. (091) 81 82 664
 fax. (091) 81 82 664

inwestor / adres:
 Miasto Suwałki, 16-400 Suwałki
 ul. A. Mickiewicza 1

projekt / obiekt:
 PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I NADBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ "STAREJ ŁAZNI" ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW BULWARU NAD RZĘKĄ CZARNĄ HANCZĄ WRAZ Z NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W SUWAŁKACH W RAMACH ZADANIA "OPRACOWANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ZAGOSPODAROWANIA ZIELENI PARKOWEJ, USŁUG SPORTOWYCH, TERENÓW DRÓG PUBLICZNYCH ORAZ KOMUNIKACJI ROZWIĄZANIEM W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU OGRANICZONEGO ULICAMI T. KOŚCIUSZKI, A. MICKIEWICZA ORAZ RZĘKĄ CZARNĄ HANCZĄ W SUWAŁKACH". ETAP 6

adres inwestycji:
 dz. nr 11416, 11389/13, 11391/2, 11417, 11418, 11420, 11421/3, 11422, 11424, 11425, 11526/1, 11426/2, 11426/3, 11311/2, 30781/3 obr. 06 w Suwałkach

rysunek / temat / treść:
RZUT PIWNICY

autor / projektant imię i nazwisko podpis:
 arch. Robert Dawidowski upr. bud. w spec. arch. b/o nr: 50/Sz/2000

arch. Dagmara Adamy-Kolodziejska upr. bud. w spec. arch. b/o nr: 16/ZPOIA/2006

opracował mgr inż. arch. Agata Kasprzak

arch. Tomasz Ryba upr. bud. w spec. arch. b/o nr: 10/ZPOIA/OKK/2015

faza: **PB** branża: **ARCHITEKTURA** rys. nr:
 skala: data: **A.II.01**

1:100 WRZESIEŃ 2016

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
 Przedstawiony projekt i dane architektoniczne jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 naddatkowego Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 roku (Dz. Urz. 24 poz. 83 z 23 lutego 1994 r.)