Zestawienie stolarki okiennej

Oznaczenie		O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	O8	O9	O10	O11	O12	O13	O14	O15	O16	O17	O18	O19	O20	O21	O22	O23
Schemat okna od zewnątrz wymiary w cm																								
Wymiary w świetle węgarka	Sw [mm]	-	-	-	900	890	620	880	-	-	-	-	-	-	-	-	1940	-	-	-	-	-	-	-
	He [mm]	-	-	-	900	420	350	520	-	-	-	-	-	-	-	-	940	-	-	-	-	-	-	-
Wymiary w świetle ościeży	S [mm]	500	1400	1500	1000	990	720	960	2400	2400	780	780	1400	1190	1490	1490	2020	730	820	750	1470	2500	1100	2690
	H [mm]	880	710	1860	1000	520	450	620	870	1800	1398	1178	1900	1630	1680	1590	1000	730	1900	490	2900	3000	1990	4070
Ilość sztuk:	piwnica:	-	-	-	2 (A)	2 (A)	1 (A)	1 (A)	1 (C3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	parter:	1 (A)	1 (A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 (C2)	-	2 (C2)	-	5 (C1)	-	-	3 (A)	2 (A)	2 (A)	-
	I piętro:	-	-	1 (A)	-	-	-	-	-	1 (C3)	2 (A)	2 (A)	4 (B)	8 (C2)	2 (C2)	-	5 (C1)	-	1 (C1)	3 (C2)	-	-	-	1 (A)
	II piętro:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	poddasze:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 (C3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Łączna ilość sztuk:		1	1	1	2	2	1	1	1	1	6	2	4	16	2	2	5	5	1	3	3	2	2	1
Uwagi:		nadproże łukowe	nadproże łukowe																		okna od strony patio	okna od strony patio	okna od strony patio	okna od strony patio
Specyfikacja:		• okno na klatce schodowej K1, • o odporności ogniowej EI30, • okno z profili aluminiowych, • stałe.	• okno na klatce schodowej K1, • mocowane w ościeżu okna istniejącego, z pozostawieniem zryglowanego okna od zewnątrz, • o odporności ogniowej EI30, • okno z profili aluminiowych, • stałe, szreblowe czasowego otwierania.	• okno na klatce schodowej K1, • mocowane w ościeżu okna istniejącego, z pozostawieniem zryglowanego okna od zewnątrz, • o odporności ogniowej EI30, • okno z profili aluminiowych, • stałe, szreblowe czasowego otwierania.	• okno w istniejącej studzience piwnicznej, • nowe okno wykonać z zachowaniem podziału okna istniejącego, • z nawiewnikami higrosterowalnymi, • drewniane, • jednoskrzydłowe, uchylno-rozwieralne, • kolor biały, • współczynnik U=1,5 W/mK (szyby U=1,1 W/mK), • szklone szybą zespoloną klasy O2, okucia klasy WK1, • parapety zewnętrzne z blachy aluminiowej powlekanej.	• okno w istniejącej studzience piwnicznej, • nowe okno wykonać z zachowaniem podziału okna istniejącego, • z nawiewnikami higrosterowalnymi, • drewniane, • jednoskrzydłowe, uchylne, • kolor biały, • współczynnik U=1,5 W/mK (szyby U=1,1 W/mK), • szklone szybą zespoloną klasy O2, okucia klasy WK1, • parapety zewnętrzne z blachy aluminiowej powlekanej.	• okno w istniejącej studzience piwnicznej, • z nawiewnikami higrosterowalnymi, • drewniane, • jednoskrzydłowe, uchylne, • kolor biały, • współczynnik U=1,5 W/mK (szyby U=1,1 W/mK), • szklone szybą zespoloną klasy O2, okucia klasy WK1, • parapety zewnętrzne z blachy aluminiowej powlekanej.	• okno w istniejącej studzience piwnicznej, • z nawiewnikami higrosterowalnymi, • drewniane, • jednoskrzydłowe, uchylne, • kolor biały, • współczynnik U=1,5 W/mK (szyby U=1,1 W/mK), • szklone szybą zespoloną klasy O2, okucia klasy WK1, • parapety zewnętrzne z blachy aluminiowej powlekanej.	• okno w istniejącej studzience piwnicznej, • nowe okno wykonać z zachowaniem podziału okna istniejącego, • drewniane, • trzyskrzydłowe, uchylne, • kolor biały, dostosowany do okien istniejących, • współczynnik U=1,5 W/mK (szyby U=1,1 W/mK), • szklone szybą zespoloną klasy O2, okucia klasy WK1, • parapety zewnętrzne z blachy lytan- cynk.	• okno napowietrzające klatkę schodową K5, • nowe okno wykonać z zachowaniem podziału okna istniejącego, • drewniane, • trzyskrzydłowe, uchylne, • kolor biały, dostosowany do okien istniejących, • współczynnik U=1,5 W/mK (szyby U=1,1 W/mK), • szklone szybą zespoloną klasy O2, okucia klasy WK1, • parapety zewnętrzne z blachy lytan- cynk.	• okno napowietrzające klatkę schodową K5, • nowe okno wykonać z zachowaniem podziału okna istniejącego, • drewniane, • trzyskrzydłowe, uchylne, • kolor biały, dostosowany do okien istniejących, • współczynnik U=1,5 W/mK (szyby U=1,1 W/mK), • szklone szybą zespoloną klasy O2, okucia klasy WK1, • parapety zewnętrzne z blachy lytan- cynk.	• okno połaciowe, • montować nitedzy krokwiami dachu, • okno z siłownikiem, deflektorem i kołnierzem, • drewniane, • kolor biały, dostosowany do okien istniejących, • współczynnik U=1,5 W/mK (szyby U=1,1 W/mK), • odbytniające klatkę schodową K1 i K5, • okienny system oddymiania z funkcją przewietrzania, • sterowanie/wyzwalanie okien odbytniających za pomocą centrali sterującej, • do funkcji napowietrzania przyjąć załączony, • wyposażenie dodatkowe- centrala pogodowa.	• okno połaciowe, • montować między krokwiami dachu, • okno z siłownikiem, deflektorem i kołnierzem, • drewniane, • kolor biały, dostosowany do okien istniejących, • współczynnik U=1,5 W/mK (szyby U=1,1 W/mK), • odbytniające klatkę schodową K5, • okienny system oddymiania z funkcją przewietrzania, • sterowanie/wyzwalanie okien odbytniających za pomocą centrali sterującej, • do funkcji napowietrzania przyjąć załączony, • wyposażenie dodatkowe- centrala pogodowa.	• okno drewniane uchylno- rozwierne, • nowe okno wykonać z zachowaniem podziału okna istniejącego, • kolor biały, dostosowany do okien istniejących, • współczynnik U=1,3 W/mK (szyby U=1,1 W/mK), • szklone szybą zespoloną klasy O2, okucia klasy WK1, • parapet wewnętrzny z płyty MDF, • parapet zewnętrzny z blachy lytan- cynk.	• okno drewniane uchylno- rozwierne, • nowe okno wykonać z zachowaniem podziału okna istniejącego, • kolor biały, dostosowany do okien istniejących, • współczynnik U=1,3 W/mK (szyby U=1,1 W/mK), • szklone szybą zespoloną klasy O2, okucia klasy WK1, • parapet wewnętrzny z płyty MDF, • parapet zewnętrzny z blachy lytan- cynk.	• okno drewniane uchylno- rozwierne, • nowe okno wykonać z zachowaniem podziału okna istniejącego, • kolor biały, dostosowany do okien istniejących, • współczynnik U=1,3 W/mK (szyby U=1,1 W/mK), • szklone szybą zespoloną klasy O2, okucia klasy WK1, • parapet wewnętrzny z płyty MDF, • parapet zewnętrzny z blachy lytan- cynk.	• okno drewniane uchylno- rozwierne, • nowe okno wykonać z zachowaniem podziału okna istniejącego, • kolor biały, dostosowany do okien istniejących, • współczynnik U=1,3 W/mK (szyby U=1,1 W/mK), • szklone szybą zespoloną klasy O2, okucia klasy WK1, • parapet wewnętrzny z płyty MDF, • parapet zewnętrzny z blachy lytan- cynk.	• okno drewniane uchylno- rozwierne, • nowe okno wykonać z zachowaniem podziału okna istniejącego, • kolor biały, dostosowany do okien istniejących, • współczynnik U=1,3 W/mK (szyby U=1,1 W/mK), • szklone szybą zespoloną klasy O2, okucia klasy WK1, • parapet wewnętrzny z płyty MDF, • parapet zewnętrzny z blachy lytan- cynk.	• okno drewniane uchylno- rozwierne, • nowe okno wykonać z zachowaniem podziału okna istniejącego, • kolor biały, dostosowany do okien istniejących, • współczynnik U=1,3 W/mK (szyby U=1,1 W/mK), • szklone szybą zespoloną klasy O2, okucia klasy WK1, • parapet wewnętrzny z płyty MDF, • parapet zewnętrzny z blachy lytan- cynk.	• okno drewniane uchylno- rozwierne, • nowe okno wykonać z zachowaniem podziału okna istniejącego, • kolor biały, dostosowany do okien istniejących, • współczynnik U=1,3 W/mK (szyby U=1,1 W/mK), • szklone szybą zespoloną klasy O2, okucia klasy WK1, • parapet wewnętrzny z płyty MDF, • parapet zewnętrzny z blachy lytan- cynk.	• okno drewniane uchylno- rozwierne, • nowe okno wykonać z zachowaniem podziału okna istniejącego, • kolor biały, dostosowany do okien istniejących, • współczynnik U=1,3 W/mK (szyby U=1,1 W/mK), • szklone szybą zespoloną klasy O2, okucia klasy WK1, • parapet wewnętrzny z płyty MDF, • parapet zewnętrzny z blachy lytan- cynk.	• okno do odtworzenia wg inwentaryzacji okna istniejącego oraz projektu (rys. nr P.1B), • drewniane, skrzynkowe, • okucia do przekręcenia, • drewno impregnowane, • kolor biały.	• okno do odtworzenia wg inwentaryzacji okna istniejącego oraz projektu (rys. nr P.1B) : • drewniane, skrzynkowe, • okucia do przekręcenia, • drewno impregnowane, • kolor biały.	• okno do odtworzenia wg inwentaryzacji okna istniejącego oraz projektu (rys. nr P.2D) : • drewniane, skrzynkowe, • okucia do przekręcenia, • drewno impregnowane, • kolor biały.	• okno do odtworzenia wg inwentaryzacji okna istniejącego oraz projektu (rys. nr P.2D) : • drewniane, skrzynkowe, • okucia do przekręcenia, • drewno impregnowane, • kolor biały.

Uwagi:
Wymiary podano w mm
Przed przystąpieniem do prac wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami rzutów poszczególnych kondygnacji.
W nawiasach podano oznaczenie budynku: A, B, C1, C2, C3, D.

UWAGA:
Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami oraz opisem technicznym.

Niniejsze opracowanie dokumentacji projektowej objęte jest ochroną zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych z późn. zmianami.

JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA:

ENEPROJEKT
ENERGOOSZCZĘDNE PROJEKTY S.C.
ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1/3, 16-400 Suwałki

NAZWA INWESTYCJI:
REMONT ELEWACJI, TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA W ZAKRESIE PRZYSTOSOWANIA DO OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ BUDYNKÓW I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. M. KONOPNICKIEJ

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
ul. Mickiewicza 3, 16-400 Suwałki

INWESTOR:
Miasto Suwałki, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki

PROJEKTANT ARCHITEKTURY	WPISY UPRAWNIENIA BUDOWLANE	PODPIS
mgr inż. arch. Mariusz Sawicki	budowlana/ architektoniczna	357/Pl/92
OPRACOWAŁA:		
mgr inż. arch. Elżbieta Morkowo-Borys	budowlana/ architektoniczna	

PROJEKT WYKONAWCZY		DATA:	IV 2015
TYTUŁ RYSUNKU: PROJEKT ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ		SKALA:	NR RYS.: P.17