

**Zasady naliczania stawki opłaty dodatkowej za przekroczenie warunków
wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych**

Stawka opłaty dodatkowej za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych jest ustalana w oparciu o zasady naliczania opłat za ścieki wprowadzone do wód i jest obliczana według wzoru:

$$\text{Odod.} = \text{Tśc} \times \text{W} \times \text{P}$$

gdzie:

Odod - stawka opłaty dodatkowej (zł/m³)

Tśc - taryfa dla ścieków (zł/m³)

W - współczynnik zależny od rodzaju przekroczonego wskaźnika

P = (S1-So) : So - współczynnik przeciążenia

S1 - średnie stężenie wskaźnika stwierdzone w dniu kontroli (g/m³)

So - dopuszczalna wartość wskaźnika zanieczyszczenia (g/m³)

Opłatę dodatkową ponosi się za substancje wymienione w poniższej tabeli, jako sumę opłat z wszystkich wierszy:

Lp.	Rodzaj wskaźnika	Wielkość współczynnika (W)
1.	BZT ₅ ChZT, zawiesina ogólna, suma jonów chlorków i siarczanów	1,0
2.	Azot ogólny, azot amonowy, azot azotynowy	1,0
3.	Fosfor ogólny	1,0
4.	Substancje ekstrahujące się eterem naftowym	2,0*
5.	Inne substancje: fenole, metale ciężkie (rtęć, kadm, cynk, miedź, nikiel, chrom, ołów, arsen, wanad, srebro) oraz heksachlorocykloheksan (HCH), tetrachlorometan (czterochloru węgla – CCl ₄), pentachlorofenol (PCP), aldryny, dieldryny, endryny, izodryny, heksachlorobenzen (HCB), heksachlorobutadien (HCBD), trichlorometan	

	(chloroformu – CHCl_3), 1,2- dichloroetan (EDC), trichloroetylen (TRI), tetrachloroetylen (nadchloroetylen-PER), trichlorobenzen (TCB)	2,0**
--	--	-------

Wiersz 1 – wysokość opłaty ustala się biorąc pod uwagę wskaźnik, który powoduje opłatę najwyższą.

Wiersz 2 – wysokość opłaty ustala się biorąc pod uwagę wskaźnik, który powoduje opłatę najwyższą

Wiersz 3 – wysokość opłaty ustala się za wskaźnik

Wiersz 4 – wysokość opłaty ustala się za wskaźnik

Wiersz 5 – wysokość opłaty ustala się za każdą ilość występującą w ściekach

* Wyższy współczynnik wynika z odkładania się tych substancji w kanalizacji i przepompowniach ścieków, co powoduje konieczność dodatkowego ich czyszczenia.

** Wyższy współczynnik wynika z konieczności eliminowania i ograniczania substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego – Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24.07.2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do środowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 984)