

"~~INSPEKTOR NADZORU~~? F-105" ~~INSPEKTOR NADZORU~~

(1) OZNIENIE CHODNIKA

NittZD-Droga 1122

Nr	Podstawa. opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-014 0301/03, Rozburzenie podłoża z betonu zbrojonego o grubości do 10cm 44.415117*2*100	m ²	7.567
		razem	7.567
2	KNR 2-31 0511/01 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm, nakładanie na podłoża płaskowe 44.515114.4	m ²	62.314 +
		razem	62.314
3	KNR 2-31 0407/01 Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 44.515122.3682*2	m	83.300 (x)
		razem	83.300 0
4	KNR 4-010 0301/01 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km 7.566	m ³	7.566 0
		razem	7.566 0
5	KNR 4-011 0108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny ponad 1km	m ³	7.560
6	Kalkulacja indywidualna opłata za wysypisko 7.566	m ³	120.096
		razem	11.096

Z-ca Kierownika Miast Eksploatacji

Jan Jakubowski

INSPEKTOR NADZORU
Urząd Miejski w Słom 121/87

$$-W/v^* - i'''i$$

~~Zdzisław Smochowski~~
ur. bud. SUW. 17/92

~~Zdzisław Smochowski~~
ur. bud. SUW. 17/92

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-31 0814/01 Rozebanie obrzeży o wymiarach 6x20cm, na podsypce piaskowej 26,50*23,32*2	m	121,460
	razem	m	121,460
2	KNR 4-01 0212/01 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm (5,95*8,20+2,00*3,35+19,65*2,50+2,85*3,28)*0,15	m3	118,187
	razem	m3	118,187
3	KNR 2-31 0815/01 Rozebanie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowej 26,50*1,65*32,40*1,40 r 1, 1 0	m2	79,365
	razem	m2	79,365
4	KNR 2-31 0401/02 Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 20x20cm pod krawężniki i lawy krawężnikowe 26,50*2,64*5+3,65*2+2,50*32,40*2+19,75*3,25*2+16,35	m	176,150
	razem	m	176,150
5	KNR 2-31 0407/01 Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem zaprawą cementową 26,50*2,6*6,15+3,65*2+2,50*32,40*2+19,75*3,25*2+16,35	m	176,150
	razem	m	176,150
6	KNR 2-31 0511/01 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm, układane na podsypce piaskowej 26,50*2,50*32,40*1,10+5,95*8,20+4,20*3,35+19,75*2,50*2+3,85*3,25	m2	123,387
	razem	m2	123,387
7	KNR 2-3 B 1406/02 Regulacja pionowa kratk szkieletowych ulicznych }	szt	5,00
	razem	szt	5,00
8	KNR 2-3 B 1406/10 Regulacja zaworów wodociagowych i gazowych 2	szt	2,00
	razem	szt	2,00
9	KNR 4-01 0108/09 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km 121,40*0,66*79,365*0,55*3,1187 kosz utylizacji gruzu= wykonawca płytki chodnikowe transportne palety bul. Wigierska 32	m3	294,43
	razem	m3	294,43
10	KNR 4-01 0108/10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km 29,439*4	m3	117,75
	razem	m3	117,75

Inspektor Nadzoru
robót budowlanych
Zdzisław Cimochowski
upr. bud. g1, uw-17/80

Zdzisław Sirochowski
ul. Dąbki, SUWA-17/193

On, Półw = Otawa 4140

Przedmiar

Strona 2/9

Przebudowa ciągów pieszych w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych Osiedle

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-3 B 1 0834/01	Rozetranie obrzeży o wymiarach 6x20cm, na podsypce piaskowej SI 49,2*2 EP28B 45,3+116,3+89,9+121,49,9+71,414 EP26 17,8*2+12,6*2 EP28A 25,9*2+5,6*2 EP26A 25,9*2	m m m m m razem m	98,400 106,600 600,800 65,000 51808,00 388,20600
2	KNR 2-3 B 1 0803/01	Rozetranie rdcne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm EP28B 55,6*1;4+(40,3*70,6)30,3,6)+0,5	m2 razem m2	116,980 116,980
3	KNR 2-3 B 1 0803/02	Rozetranie rdcne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm - zakłady dalszy 1cm Krotność =3 JW 116,98	m2 razem m2	116,980 116,980
4	KNR 2-3 B 1 0831/01	Rozetranie chodników, wysypki przystankowych przejazdów pieszych z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowej SI 49,2*1,4 EP28A 55,6*1,4+26,9*1,1 EP26 17,8*1,1+12,6*1,1 EP26A 25,9*1,4	m2 m2 m2 m2 razem m2	68888,80 35,75050 33,440 36,260 174330,30
5	KNR 4-01 0212/01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych i żelaznych o grubości do 15cm Stanowisko kont. SI 6,1*5,7*0,15 D9 325*5,3*0,10*0,10	m3 m3 razem m3	5,22516 4,225 9,4441
6	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzewanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km Koszt utylizacji gruzu = wykonawca zadania mascafi. 116,98*0,086 obrzeża 35,7*8*0,08*0,2 płytki chodn.-transport na paletach bul. Wigierska 32 174,33*0,05 podesty S, EP28B 2,8*1,2*3*0,15+2,8*1,2*2*0,1	m3 m3 m3 m3 razem m3	7,0091 4,4444 8,717 2,1844 22,3344
7	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu sprzewanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 4	m3 razem m3	22,3344 22,3344
8	KNR 2-3 B 1 0401/02	Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 20x20cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe SI 49,2*2+3*2 Stan. kont. SI 6+5,7+5,5+12 Stan. zb. ssi. S3 4,2*2+9,3*2 EP28B 45,3+8,9+12,4+9,7+14+16,3 EP28A 21,7*2+26,9+5,6*2 EP26 17,8*2+12,6*2 EP26A 25,9*2 D9 1,3+32,5+17,5	m m m m m m m m m razem m	100,400400 118,00400 27,000 106,600 81,5600 60,800 51,8000 51,30800 501,8800
9	KNR 2-3 B 1 0407/01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową EP28B 45,3+8,9+12,49,9,7+14,6,3 SI 49,2*2+3*2 St.zb.ssi.S3 4,2+9,3 St.zb.ssi.SII 11,8+54,8 EP28A 21,7*2+26,9+5,6*2 EP26 17,8*2+12,6*2 EP26A 25,9*2 D9 1,3+32,5+17,5	m m m m m m m m razem m	106,600 104,400 13,5000 14,800 81,500 600,800 51,8000 51,30800 484,700
10	KNR 2-31 0511/03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej D9 17,5*4,1	m2	71,75050

Przebudowa ciągów piesznych - w trybie Lokalnych Inwestycyjnych Celów

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość (6)
		razem	m2	717,5050
11	KNR 2-3 B 053 11/00 1	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, ułożonej na podłożu piaskowym SI 49,22*11,4+3*4 EP288 55,6*11,4+10,3*7,6*0,5+3,1*2,3*2+14,4*1,4 EP26A 25,9*11,4 EP28A 26,9*11,4+5*6*1,1 EP26 17,8*11,4+21*6*1,1 Stanzb sel EP28 4,2*9,3 D9 325*5,3 1, 3 Stan.kont.SI 6*5,7+5*1,6	m2	808,880
			m2	155,4040
			m2	36,280
			m2	35,7500
			m2	33,440
			m2	39,080
			m2	42,250
			m2	42,200
		razem	m2	466,2440
12	KNR 2-3 B 0100 10/0 1	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV D9 117,5*5,1 4, 1 EP26A 25,9*11,5 EP28A 21,7*1,5	m2	717,5050
			m2	38,850
			m2	325,5050
		razem	m2	1144,85050
13	KNR 44-011 w 79 7 0324/04	Obsadzenie w podłozach ram, wycieracek, wspopow stalowych o powierzchni do 0,5m2 wycieraczki stalowe oszklone na ogostach SI, EP288, D9 3+2+2	szt	7,000
		razem	szt	7,000
14	KNR 2-01 0310/03	Wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie kategorii IV z zażyciem urobku na odkład 11,5*5,5*11,5 + 1, 5	m3	3,3875
		razem	m3	3,3875
15	KNR 2-31 0403/03	Krawczniki betonowe o wymiarach 115x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej	m	117000000
16	analiza własna	Wykonanie konstrukcji nośnej zadaszania jednoszpadowego śmietnika - rama prostok. 3,5mx6,5m z profilu zamk. 80x40x4, 4plowie; zabezpieczenia antykorozyjne	kg	180,000
17	KNR 2-06 w 0202/01	Ramy podporowe konstrukcji składowisk materiałowych, syntetycznych konstrukcja zadaszania	t	0,1800
18	KNR 2-022 0537/02	Pokrycie blachą powlekana papierem na dachach o nachyleniu połaci do 85% powierzchni do 50m2 3,5*6,55	m2	22,750
		razem	m2	22,7500
19	KNR 2-022 0537/01	Obrotki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości rozwinięcia do 25cm (3,5*2+6,5*2)*0,2	m2	4,000
		razem	m2	4,000

INSPEKTOR NADZORU ?

Roboty budowlane

KUR/47-DEI-

Jednostka wykonawcza

Lp. robót S/15/111/03