

KOSZTORYS WYKONAWCY

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie najpóźniej w dniu podpisania umowy przekazać Zamawiającemu w formie papierowej i elektronicznej (w programie kosztorysowym Rodos lub innym zapisane w rozszerzeniu ath) kosztorys ofertowy na kwotę wskazaną w ofercie, wg niżej podanych wytycznych.
2. Wykonawca zobowiązany będzie sporządzić: dla przedsięwzięcia realizowanego w ramach niniejszego zadania kosztorys ofertowy, z podziałem na nw. elementy:
 - a/ roboty drogowe w ul. Kołłątaja
 - roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne
 - jezdnie wraz z krawężnikami
 - zjazdy
 - chodniki wraz z obrzeżami
 - urządzenia bezpieczeństwa ruchu
 - zieleni drogowa
 - b/ budowa nawierzchni ulicy Miodowej
 - c/ oświetlenie uliczne
 - d/ kanalizacja kablowa
 - e/ likwidacja kolizji teletechnicznych
 - f/ kanalizacja deszczowa
 - g/ kanalizacja sanitarna
 - h/ sieć wodociągowa

Kosztorys może być podzielony na trzy podstawowe grupy:

- a/ roboty drogowe – punkty a i b
- b/ roboty elektryczne – punkty c, d, e
- c/ roboty sanitarne – punkty f, g, h

Kosztorys ofertowy musi być sporządzony w oparciu o **dokumentację projektową, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz wykonane przez Wykonawcę przedmiary**. Wykonawca na własne ryzyko może wykorzystać przedmiary, które dostarczył Zamawiający, do obliczenia ceny ryczałtowej. Przedmiary dostarczone przez Zamawiającego stanowią wyłącznie materiał poglądowy i pomocniczy.

Kosztorys ofertowy należy wyliczyć w oparciu o katalogi KNR, KSNR, KNNR z uwzględnieniem postanowień SIWZ, przy użyciu dowolnego programu komputerowego do kosztorysowania w **formie kalkulacji szczegółowej** polegającej na obliczeniu ceny kosztorysowej jako sumy iloczynów: ilości robót, jednostkowych nakładów rzeczowych i ich cen oraz obliczonych odpowiednio kosztów pośrednich i zysku, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług.

Każdy kosztorys winien zawierać:

- a/ stronę tytułową zawierającą tytuł zadania jak w formularzu cenowym, ewentualnie branżę, nazwę Wykonawcy, przyjęte przez Wykonawcę do kosztorysowania wskaźniki cenotwórcze tj.: R-g, KP, Z, VAT,

b/ wyliczenie szczegółowe wyżej opisane

c/ zestawienie elementów robót tożsame z elementami robót w formularzu cenowym

Ceny jednostkowe muszą być przedstawione z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku – w sposób umożliwiający ich określenie w obowiązujących jednostkach pieniężnych tj., złotych i groszach.

3. Kosztorys o którym mowa w pkt. 2 będzie dla Zamawiającego wyłącznie źródłem informacji nt. wybranej przez Wykonawcę technologii robót oraz przyjętej metodologii ustalenia ceny ryczałtowej.
4. Przyjęte w kosztorysach ofertowych ceny jednostkowe będą podstawą do rozliczeń ewentualnych robót niewykonanych, przerwanych, dodatkowych oraz określenia zakresu rzeczowo – finansowego robót wykonywanych przez podwykonawców.