Rura osłonowa dwudzielna
AROT A PS Φ110, l=2m

kanalizacja teletechniczna:
rura Φ110, l=14m

kanalizacja teletechniczna:
rura Φ110, l=2.5m
(+ uszczelnienie gazowe)

Rura osłonowa dwudzielna
AROT A PS Φ110, l=1,5m

kanalizacja teletechniczna:
rura Φ110, l=53m

kanalizacja teletechniczna:
rura Φ110, l=65,5m

Rura osłonowa dwudzielna
AROT A PS Φ110, l=20m

odległość kabli nn od projektowanej kanalizacji na całej długości min. 0,5m

kanalizacja teletechniczna:
rura Φ110, l=34,5m

Rura osłonowa dwudzielna
AROT A PS Φ110, l=2m

kanalizacja teletechniczna:
rura Φ110, l=57,5m

kanalizacja teletechniczna:
rura Φ110, l=1,5m
(+ uszczelnienie gazowe)

Rura osłonowa dwudzielna
AROT A PS Φ110, l=2m

kanalizacja teletechniczna:
rura Φ110, l=14,5m

Rura osłonowa dwudzielna
AROT A PS Φ110, l=2m

kanalizacja teletechniczna:
rura Φ110, l=34,5m

kanalizacja teletechniczna:
rura Φ110, l=65,5m

Rura osłonowa dwudzielna
AROT A PS Φ110, l=20m

odległość kabli nn od projektowanej kanalizacji na całej długości min. 0,5m

kanalizacja teletechniczna:
rura Φ110, l=57,5m

kanalizacja teletechniczna:
rura Φ110, l=1,5m
(+ uszczelnienie gazowe)

Rura osłonowa dwudzielna
AROT A PS Φ110, l=2m

Rura osłonowa dwudzielna
AROT A PS Φ110, l=1,5m

kanalizacja teletechniczna:
rura Φ110, l=2,5m
(+ uszczelnienie gazowe)

kanalizacja teletechniczna:
rura Φ110, l=53m

kanalizacja teletechniczna:
rura Φ110, l=65,5m

Rura osłonowa dwudzielna
AROT A PS Φ110, l=20m

odległość kabli nn od projektowanej kanalizacji na całej długości min. 0,5m

kanalizacja teletechniczna:
rura Φ110, l=34,5m

Rura osłonowa dwudzielna
AROT A PS Φ110, l=2