

Nr	Podstawa opis robot
----	---------------------

Jim

n:t
Ilb\$e

CIAG PIĘSZO-JEZDNY

Wykopaliska oswietleniowca porusza"ren gosp

9 Montaż słupów świetlnowych z oprawami 4000lm z zasilaniem przewodem energetycznym

f r w 1 e s r i r t i g C v l r v j r a t t r * O r t v a l a * S C 9 1 0 1 k 7 0 w s r t 2

A O, J. r. vtt kogreur. rv r, euJ) ul f5{btorUlCs

A1. Ukiofof. u kab. "r. lpt^Jie ksloucs wu = ykY 4v Lr. m m z

Al 20.1 rporde .lourr

INSPEKTOR NADZORU
Robót Budowlanych

Zdzisław Milewski
Bud. SUW 84/81

4b. 1{od'o^ Labelp?iewauio 0burocL2srwpAp'u lwetc K i\$'lcto, blyg Adt4	4
114 11a'lo'r Uabu pigweuttQ18 w.raLpig sS1,oltur'o	4
t5. ?odleuleil:(e Br) 74. 2e.u-Dik'i	6
11G. 14aito,i, ozub Lywte,wJ'to4ej	1

INSPEKTOR NADZORU
ROBÓT ELEKTRYCZNYCH
Jerzy Panasewicz
Upr. SUWV 15018/2014/0108
Nr ewid. POU/14/02/0108


Załącznik Nr 1 do SIWZ

Suwałki, dnia 18.03.2011 r.

Protokół

Typowanie wykonania i montażu wiaty smietnikowej przy ul. Pułaskiego 24 E

1. Wykonanie i montaż wiaty smietnikowej z profilu stalowego 5 mm o wymiarach 4,60x4,60 - 1 szt. Wysokość wiaty mierzona od poziomu gruntu do pokrycia dachu przy drzwiach wejściowych 2,50 mb
2. Wypełnienie ścian płytami gr. 5 mm i cz. 5 x 100 cm.
3. Wzgłędach w jednej spadoz konstrukcji stalowej
4. Podstawy wiaty z blachy o gr. 4 mm spawane z rurami pionowymi gr. 50 mm
5. Pokrycie dachu - z blachy tapeczowanej powlekaną
6. Mocowanie dachu - wkręty samowierce z podkładkami metalowymi gumowymi.
7. Powłoka - ocynkowana ogniowa.
8. Drzwi o konstrukcji stalowej wypełnione płytami gr. 5 mm
9. Ścianki wiaty zabudowane blachą tapeczowaną powlekaną do wysokości 30 cm od poziomu gruntu

 T.J.R. NADZORU
i duawtan Ych

Z*arb{51{,11.18

