

Ogłoszenie powiązane:

[Ogłoszenie nr 161876-2014 z dnia 2014-05-14 r.](#) Ogłoszenie o zamówieniu - Suwałki

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa boisk sportowych wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym i zagospodarowaniem terenu Szkoły Podstawowej nr 6 w Suwałkach - I etap. 2. Zadanie obejmuje m.in. wykonanie: I. Boiska do piłki nożnej o...

Termin składania ofert: 2014-06-03

Numer ogłoszenia: 113851 - 2014; data zamieszczenia: 27.05.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 161876 - 2014 data 14.05.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Suwałki, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie, tel. 087 5628000, fax. 087 5628098.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** II.1.4.
- **W ogłoszeniu jest:** II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa boisk sportowych wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym i zagospodarowaniem terenu Szkoły Podstawowej nr 6 w Suwałkach - I etap. 2. Zadanie obejmuje m.in. wykonanie: I. Boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0m x 62,0m, o powierzchni 1860m² (pole gry 26,0m x 56,0m) Nawierzchnię ze sztucznej trawy o następujących parametrach: a) nawierzchnia musi zostać wykonana w technologii gumowo - piaskowej; b) typ włókna: 100 % monofil prosty z wtopionym rdzeniem wzmacniającym; c) skład chemiczny włókna: 100 % Polietylen; d) ciężar włókna: min. 15.000 Dtex; e) wysokość włókna: min. 60 mm; f) ilość pęczków: min. 9400/m² (min. 16 włókien w pęczku); g) ilość włókien: min. 150 000/ m²; h) kolor nawierzchni: zielony (dwukolorowy); i) wypełnienie: piasek kwarcowy i granulát EPDM z recyklingu (kolor szary) w ilości wg wytycznych producenta trawy. W trakcie wykonywania nawierzchni należy wykonać malowanie linii boiska zgodnie z zaleceniami producenta trawy oraz rysunkami projektu. Potwierdzenie jakości systemu nawierzchni z trawy syntetycznej należy wykazać w następujących dokumentach: - raport z badań przeprowadzonych przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport), dotyczący proponowanego systemu nawierzchni (trawa syntetyczna + wypełnienie EPDM szary z recyklingu) potwierdzający zgodność jej parametrów z wymogami FIFA 2 Stars; - deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2008, - rekomendacja techniczna ITB potwierdzająca parametry oferowanej nawierzchni, - atest PZH (lub dokument równoważny) dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia EPDM (szary z recyklingu), - badania na zawartość metali ciężkich wypełnienia (granulatu) -autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona w oryginale dla Wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem

gwarancji udzielonej przez jej producenta -próbka oferowanej nawierzchni 20x25cm trawy syntetycznej z oryginalną metryką producenta (próbka trawy o wym. 50x50cm wymagana do odbioru końcowego) . -próbka oferowanego wypełnienia do trawy 100g. -podbudowa przepuszczalna - obrzeża betonowe na ławie betonowej oddzielające sąsiednie elementy terenu od płyty boiska Wyposażenie: - bramki aluminiowe mocowane w tulejach - 2 sztuki - siatki do bramek - 2 sztuki - wzdłuż boiska mur oporowy II. Boiska wielofunkcyjnego o wymiarach:19,1m x 32,1m, o powierzchni 613,11m² (pole gry 15,1x28,1): Podbudowa przepuszczalna. Na podbudowie należy wykonać warstwę stabilizującą typu ET o grubości min. 30 mm. Następnie warstwę gr. 10-11 mm z granulatu SBR. Ścieralną warstwę natrysku wykonać z mieszanki granulatu EPDM i PU o grubości min. 3mm. Wykonana nawierzchnia musi spełniać wymogi normy PN EN 14877: 2008 Kolor pola gry powinien być niebieski, a wybiegi powinny być koloru pomarańczowego. Linie do gry w koszykówkę powinny być koloru białego, a do gry w piłkę siatkową koloru żółtego. Wykonawca wykona linie do gry oraz zainstaluje kompletne wyposażenie boisk zgodnie z projektem. Wyposażenie do piłki koszykowej - obręcz do koszykówki standard i siatka do obręczy - 2 sztuki - tablica do koszykówki epoksydowa o wym. 105 x 180cm - 2 sztuki - mechanizm regulacji wysokości - 2 sztuki - konstrukcja do koszykówki dwusłupowa, montowana w tulejach - 2 sztuki Wyposażenie do piłki siatkowej - słupki do siatkówki, aluminiowe, wielofunkcyjne (badminton, tenis, siatkówka) - 2 sztuki - siatka do siatkówki - 1 sztuka Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków jakościowych, które należy dołączyć do oferty: - Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2008, lub aprobatę techniczną ITB, lub rekomendację techniczną ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport, lub dokument równoważny. - Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta. - Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni. - Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię. III. Czterotorowa bieżnia o długości 60,0m, o nawierzchni poliuretanowej o długości 60m + wybiegi. Bieżnię wykonać w technologii jak dla boiska wielofunkcyjnego zgodnie z rysunkami. Kolor nawierzchni bieżni powinien być niebieski, linie koloru żółtego. Bieżnię wraz z podbudową należy wykonać w otoczeniu obrzeży betonowych 6x20x100. Elementy wykonać zgodnie z rysunkami. IV. Przyłącza sanitarne tj. kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej. V. Budynek sanitarno - szatniowy. - ławy żelbetowe z betonu B25, ściany fundamentowe z bloczków betonowych, - ściany zewnętrzne z bloczków gazobetonowych gr. 36,5cm na zaprawie klejowej, - ściany wewnętrzne z bloczków silikatowych gr. 8 i 12 cm, - strop nad parterem drewniany, - dach konstrukcja drewniana, wielospadowy, pokryty blachą stalową ocynkowaną, płaską łączoną na rąbek, - ściany tynkowane i malowane, w pomieszczeniach mokrych glazura, sufity z dwóch warstw płyt gipsowo - kartonowych GKF 12,5mm, na posadzkach płyty gresowe, - stolarka okienna i drzwiowa z profili aluminiowych ze szkleniem klasy P4, - przyłącza wod - kan, elektryczne, - wentylacja mechaniczna nawiewno - wywiewna w oparciu o działanie centrali wentylacyjnej, - wewnętrzna instalacja wod - kan i elektryczna, Powierzchnia użytkowa - 70,30 m² Kubatura - 459,10 m³ VI. Ogrodzenie boisk i terenu szkoły. - ogrodzenie zewnętrzne terenu szkoły panelowe, słupki z kształtowników zamkniętych 60x40x3mm, przęsła z drutu zgrzewanego min. Fi 5mm. Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo, efektywana wysokość ogrodzenia min. 1,95m. - ogrodzenie boisk panelowe ze zgrzewanych

prętów stalowych min. Fi 5mm z usztywniającymi przegięciami poziomymi, wymiary oczek 50x200mm, wysokość ogrodzenia 4,0m. - piłkochwyty wysokości 6,0m, słupki 120x60x4, siatka polipropylenowa, VII. Dojścia i dojazdy. - ciągi piesze z kostki betonowej polbruk gr. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm, w obrzeżach betonowych 6x20cm, - ciągi jezdne z kostki betonowej polbruk gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm, w krawężnikach betonowych 15x30 cmcm, VIII. Roboty elektryczne i teletechniczne. - oświetlenie boisk sportowych na słupach metalowych 9,0m sześciokątnych konstrukcjami wsporczymi, ze źródłem światła 400W, - oświetlenie terenu - parkowe na słupach 4,0m ze źródłem światła 100W, - wykonanie monitoringu wizyjnego terenu, IX. Zagospodarowanie terenów zielonych. W otoczeniu projektowanych dojść i dojazdów należy wykonać rekultywację istniejących trawników oraz wykonanie nowych. Zagospodarowanie terenów zielonych oraz nasadzenia drzew i krzewów wykonać zgodnie z rysunkami i zasadami projektu ukształtowania terenów zielonych. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: dokumentacja projektowa, szczegółowe specyfikacje techniczne oraz przedmiary robót. 4. Przedmiot zamówienia należy wykonać z zastosowaniem materiałów i urządzeń określonych w dokumentacji technicznej. Użyte w dokumentacji projektowej i przedmiarach robót nazwy wyrobów i elementów, które wskazują lub mogłyby kojarzyć się z producentem lub firmą nie mają na celu preferowania wyrobu lub materiałów danego producenta lub wskazanie na wyrób, materiał lub element, który powinien posiadać cechy - parametry techniczne i jakościowe nie gorsze od podanego w projekcie. 5. Zamawiający nie dopuszcza na etapie przetargu dokonywania zmian w rozwiązaniach technicznych i materiałowych w stosunku do dokumentacji projektowej za wyjątkiem zastosowania materiałów równoważnych o parametrach nie gorszych niż określone w dokumentacji projektowej. 6. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia i roboty budowlane spełniają określone wymagania przez Zamawiającego. 7. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. 8. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczno - jakościowe, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne (pod rygorem odrzucenia oferty)...

- **W ogłoszeniu powinno być:** 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa boisk sportowych wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym i zagospodarowaniem terenu Szkoły Podstawowej nr 6 w Suwałkach - I etap. 2. Zadanie obejmuje m.in. wykonanie: I. Boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0m x 62,0m, o powierzchni 1860m² (pole gry 26,0m x 56,0m) Nawierzchnię ze sztucznej trawy o następujących parametrach: a) nawierzchnia musi zostać wykonana w technologii gumowo - piaskowej; b) typ włókna: 100 % monofil prosty z wtopionym rdzeniem wzmacniającym; c) skład chemiczny włókna: 100 % Polietylen; d) ciężar włókna: min. 15.000 Dtex; e) wysokość włókna: min. 60 mm; f) ilość pęczków: min. 9400/m² (min. 16 włókien w pęczku); g) ilość włókien: min. 150 000/ m²; h) kolor nawierzchni: zielony (dwukolorowy); i) wypełnienie: piasek kwarcowy i granulat EPDM z recyklingu (kolor szary) w ilości wg wytycznych producenta trawy. W trakcie wykonywania nawierzchni należy wykonać linie boiska zgodnie z zaleceniami producenta trawy oraz rysunkami projektu. Potwierdzenie jakości systemu nawierzchni z trawy syntetycznej należy wykazać w następujących dokumentach, przed wbudowaniem nawierzchni: - Badania na zgodność z normą PN-EN 15330-1:2008 lub aktualną

aprobatę techniczną ITB lub aktualną rekomendację techniczną ITB lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium, potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni, np. Labosport. - Raport z badań przeprowadzonych przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport), dotyczący proponowanego systemu nawierzchni (trawa syntetyczna + wypełnienie EPDM szary z recyklingu) potwierdzający zgodność jej parametrów z wymogami FIFA 2 Stars; - Atest PZH dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia EPDM (szary z recyklingu), - Badania na zawartość metali ciężkich wypełnienia (granulatu) - Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona w oryginale dla Wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez jej producenta na tę nawierzchnię. - Próbką oferowanej nawierzchni 20x25cm trawy syntetycznej z oryginalną metryką producenta (próbka trawy o wym. 50x50cm wymagana do odbioru końcowego) . - Próbką oferowanego wypełnienia do trawy 100g. Podbudowa przepuszczalna, obrzeża betonowe na ławie betonowej oddzielające sąsiednie elementy terenu od płyty boiska

Wyposażenie: - bramki aluminiowe mocowane w tulejach - 2 sztuki - siatki do bramek - 2 sztuki Wzdłuż boiska mur oporowy II. Boisko wielofunkcyjne o wymiarach:19,1m x 32,1m o powierzchni 613,11m² (pole gry 15,1x28,1) - podbudowa przepuszczalna - na podbudowie należy wykonać warstwę stabilizującą typu ET o grubości min. 30 mm. Następnie warstwę gr. 10-11 mm z granulatu SBR. Ścieralną warstwę natrysku wykonać z mieszanki granulatu EPDM i PU o grubości min. 3mm. Wykonana nawierzchnia musi spełniać wymogi normy PN EN 14877: 2008 Kolor pola gry powinien być niebieski, a wybiegi powinny być koloru pomarańczowego. Linie do gry w koszykówkę powinny być koloru białego, a do gry w piłkę siatkową koloru żółtego. Wykonawca wykona linie do gry oraz zainstaluje kompletne wyposażenie boisk zgodnie z projektem. wyposażenie do piłki koszykowej - obręcz do koszykówki standard i siatka do obręczy - 2 sztuki - tablica do koszykówki epoksydowa o wym. 105 x 180cm - 2 sztuki - mechanizm regulacji wysokości - 2 sztuki - konstrukcja do koszykówki dwusłupowa, montowana w tulejach - 2 sztuki wyposażenie do piłki siatkowej - słupki do siatkówki, aluminiowe, wielofunkcyjne (badminton, tenis, siatkówka) - 2 sztuki - siatka do siatkówki - 1 sztuka Potwierdzenie jakości systemu nawierzchni poliuretanowej należy wykazać w następujących dokumentach, przed wbudowaniem nawierzchni: - Badania na zgodność z normą PN-EN 114877:2008 lub aktualną aprobatę techniczną ITB lub aktualną rekomendację techniczną ITB lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium, potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni, np. Labosport. - Atest PZH dla oferowanej nawierzchni, - Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona w oryginale dla Wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez jej producenta na tę nawierzchnię. - Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta. III. Czterotorowa bieżnia o długości 60,0m, o nawierzchni poliuretanowej. o długości 60m + wybiegi. Bieżnię wykonać w technologii jak dla boiska wielofunkcyjnego zgodnie z rysunkami. Kolor nawierzchni bieżni powinien być niebieski, linie koloru żółtego. Bieżnię wraz z podbudową należy wykonać w otoczeniu obrzeży betonowych 6x20x100. Elementy wykonać zgodnie z rysunkami. IV. Przyłącza sanitarne tj. kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej. V. Budynek sanitarno - szatniowy. - ławy żelbetowe z betonu B25, ściany fundamentowe z bloczków betonowych, - ściany zewnętrzne z bloczków gazobetonowych gr. 36,5cm na zaprawie klejowej, - ściany wewnętrzne z bloczków silikatowych gr. 8 i 12 cm, - strop nad parterem drewniany, - dach konstrukcja drewniana, wielospadowy, pokryty blachą stalową ocynkowaną, płaską łączoną na rąbek, - ściany tynkowane i malowane, w pomieszczeniach mokrych glazura, sufity z dwóch warstw płyt gipsowo -

kartonowych GKF 12,5mm, na posadzkach płyty gresowe, - stolarka okienna i drzwiowa z profili aluminiowych ze szkleniem klasy P4, - przyłącza wod - kan, elektryczne, - wentylacja mechaniczna nawiewno - wywiewna w oparciu o działanie centrali wentylacyjnej, - wewnętrzna instalacja wod - kan i elektryczna, Powierzchnia użytkowa - 70,30 m² Kubatura - 459,10 m³ VI. Ogrodzenie boisk i terenu szkoły. - ogrodzenie zewnętrzne terenu szkoły panelowe, słupki z kształtowników zamkniętych 60x40x3mm, przęsła z drutu zgrzanego min. Fi 5mm. Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo, efektywna wysokość ogrodzenia min. 1,95m. - ogrodzenie boisk panelowe ze zgrzanych prętów stalowych min. Fi 5mm z usztywniającymi przegięciami poziomymi, wymiary oczek 50x200mm, wysokość ogrodzenia 4,0m. - piłkochwyty wysokości 6,0m, słupki 120x60x4, siatka polipropylenowa, VII. Dojścia i dojazdy. - ciągi piesze z kostki betonowej polbruk gr. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm, w obrzeżach betonowych 6x20cm, - ciągi jezdne z kostki betonowej polbruk gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm, w krawężnikach betonowych 15x30 cmcm, VIII. Roboty elektryczne i teletechniczne. - oświetlenie boisk sportowych na słupach metalowych 9,0m sześciokątnych konstrukcjami wsporczymi, ze źródłem światła 400W, - oświetlenie terenu - parkowe na słupach 4,0m ze źródłem światła 100W, - wykonanie monitoringu wizyjnego terenu, IX. Zagospodarowanie terenów zielonych. W otoczeniu projektowanych dojazdów należy wykonać rekultywację istniejących trawników oraz wykonanie nowych. Zagospodarowanie terenów zielonych oraz nasadzenia drzew i krzewów wykonać zgodnie z rysunkami i zasadami projektu ukształtowania terenów zielonych. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: dokumentacja projektowa, szczegółowe specyfikacje techniczne oraz przedmiary robót. 4. Przedmiot zamówienia należy wykonać z zastosowaniem materiałów i urządzeń określonych w dokumentacji technicznej. Użyte w dokumentacji projektowej i przedmiarach robót nazwy wyrobów i elementów, które wskazują lub mogłyby kojarzyć się z producentem lub firmą nie mają na celu preferowania wyrobu lub materiałów danego producenta lub wskazanie na wyrób, materiał lub element, który powinien posiadać cechy - parametry techniczne i jakościowe nie gorsze od podanego w projekcie. 5. Zamawiający nie dopuszcza na etapie przetargu dokonywania zmian w rozwiązaniach technicznych i materiałowych w stosunku do dokumentacji projektowej za wyjątkiem zastosowania materiałów równoważnych o parametrach nie gorszych niż określone w dokumentacji projektowej. 6. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia i roboty budowlane spełniają określone wymagania przez Zamawiającego. 7. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. 8. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczno - jakościowe, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne (pod rygorem odrzucenia oferty)..

- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** III.1.
- **W ogłoszeniu jest:** II.1) WADIUM Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zapewni jako część swojej oferty wadium w wysokości: 15.000,00 (słownie: piętnaście tysięcy złotych) na całość zamówienia. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie

kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2007 r Nr 42 poz.275). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Suwałkach w Banku Pekao S.A. II/O w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 w terminie do dnia 05.06.2014 r. do godz. 10:00 (decyduje data wpływu środków na rachunek zamawiającego). Kserokopię dowodu wniesienia wadium należy złożyć w ofercie. Wadium w pozostałych formach - oryginały - składa się w Urzędzie Miejskim w Wydziale Finansowym, w pokoju nr 148, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki przed upływem terminu składania ofert. 3. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 4. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 5. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, 6. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie..

- **W ogłoszeniu powinno być:** II.1) WADIUM Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zapewni jako część swojej oferty wadium w wysokości: 15.000,00 (słownie: piętnaście tysięcy złotych) na całość zamówienia. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2007 r Nr 42 poz.275). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Suwałkach w Banku Pekao S.A. II/O w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 w terminie do dnia 06.06.2014 r. do godz. 10:00 (decyduje data wpływu środków na rachunek zamawiającego). Kserokopię dowodu wniesienia wadium należy złożyć w ofercie. Wadium w pozostałych formach - oryginały - składa się w Urzędzie Miejskim w Wydziale Finansowym, w pokoju nr 148, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki przed upływem terminu składania ofert. 3. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 4. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako

najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 5. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, 6. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie..

- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** III.6.
- **W ogłoszeniu jest:** III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) - Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2008, lub aprobaty technicznej ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport, lub dokument równoważny. - Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta. - Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni. - Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię..
- **W ogłoszeniu powinno być:** Wykonawca, w myśl art. 26 ust. 2 b ustawy, może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zobowiązanie musi być złożone w oryginale z zachowaniem formy pisemnej lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów żąda aby dokument ten w swojej treści oprócz informacji kto jest podmiotem udostępniającym i przyjmującym zasoby powinien zawierać co najmniej: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, d) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia..
- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** IV.4.4.

- **W ogłoszeniu jest:** IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.06.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski Kancelaria Ogólna - pokój nr 6 ul. Mickiewicza 1 16-400 Suwałki..
- **W ogłoszeniu powinno być:** IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.06.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski Kancelaria Ogólna - pokój nr 6 ul. Mickiewicza 1 16-400 Suwałki..